



Desconexión Rápida para Tubo Capilar de 3/8 de Pulgada

SKU: RP-5223 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$320.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Desconexión rápida para tubo capilar de 3/8' <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad estándar con sistemas de refrigeración <li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente a la corrosión y al desgaste <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación fácil sin herramientas adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión segura y libre de fugas </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 3/8' <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Tubo capilar <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: CPVC resistente al fuego <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Sistemas de detección de humo por aspiración <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: Cumple con NFPA <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción: Diseñado y fabricado en EE.UU. </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de detección de humo por aspiración <li style='margin-bottom: 5px;'>Espacios confinados <li style='margin-bottom: 5px;'>Entornos industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas con requisitos de espacios plenum </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación más rápida que con sistemas tradicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño simplificado que elimina la necesidad de múltiples piezas <li style='margin-bottom: 5px;'>Costo significativamente menor <li style='margin-bottom: 5px;'>Menos mantenimiento gracias a su diseño resistente </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de refrigeración estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de detección de humo por aspiración <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubos de 3/8' de diámetro <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de detección lineal de calor </div> <!-- Sección de información de fabricación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información de Fabricación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado, construido y enviado desde Carolina del Norte, EE.UU. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado con químicos especializados para optimizar calidad y rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándares UL Listed <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobado para espacios plenum </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en segundos sin herramientas especializadas
Característica 2	Conexión hermética que elimina fugas en sistemas críticos
Característica 3	CPVC resistente a corrosión para entornos industriales severos
Característica 4	Diseño simplificado que reduce tiempo de mantenimiento
Característica 5	Cumplimiento NFPA para instalaciones en espacios plenum
Característica 6	Fabricación en EE.UU. con estándares de calidad consistentes