



SKU: LP-DFS Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$109.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100px; width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="width: 100%; height: auto; font-size: 432px; margin: 0 auto 30px auto;"> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 16px; margin: 0 0 1.5em 0; color: inherit; text-align: justify;">La desfordadora LP-DPS de fibra drop está diseñada para desfordar los cables de fibra drop plana con diámetro: 2 ± 0.3 mm (H) x 5.2 ± 0.3 mm.-</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensión: 30 mm (A) x 110 mm (B) x 20 mm (A)- <li style="margin-bottom: 5px;">Vida útil de las cuchillas de corte: 1000 ciclos para fibra óptica con cable guía de acero y 2000 ciclos para fibra óptica sin cable guía de acero. </div> </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 2	Compatible con cable guía de acero y sin acero
Característica 3	Cuchillas de larga duración operativa
Característica 4	Optimizada exclusivamente para fibra drop plana
Característica 5	Construcción robusta para uso profesional
Característica 6	Precisión de corte ± 0.3 mm en dimensiones