



Desferradora para Fibra Óptica Loose Tube (Tubo Holgado) de 4 Posiciones

SKU: LP-MSS Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$83.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Desferradora de tubo holgado LP-MSS, ideal para cortes longitudinales en los tubos holgados que contienen fibras ópticas. </p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cortes seguros sin dañar los hilos de fibra óptica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuatro posiciones para diferentes diámetros de corte: </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Diámetros de Corte</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>(Ø 1.5~Ø 1.9mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>(Ø 2.0~Ø 2.4mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>(Ø 2.5~Ø 2.9mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>(Ø 3.0~Ø 3.3mm) </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cortes longitudinales precisos sin daño a fibras
Característica 2	Protección total de fibras ópticas durante operación
Característica 3	4 posiciones ajustables para múltiples diámetros
Característica 4	Operación segura con precisión milimétrica
Característica 5	Diseño ergonómico especializado para fibra óptica
Característica 6	Compatible con tubos de 1.5 mm hasta 3.3 mm