



Desferradora para Fibra Óptica Loose Tube (Tubo Holgado) de 4 Posiciones

SKU: MSS-100 Marca: TEMPO Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$1,797.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>La Desferradora de Fibra Óptica de Acceso Intermedio MSS100 es una herramienta eficiente e indispensable para la terminación de cables de fibra óptica. La cuchilla afilada está compuesta de súper aleación, adecuada para pelar longitudinalmente el cable de tubo suelto (Loose Tube). El pelado abre el tubo en los lados superior e inferior para facilitar el acceso de la fibra.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La cuchilla de super aleación asegura precisión y garantiza un filo para excelente corte después de múltiples usos <li style='margin-bottom: 5px;'>Cortadora Mid Span con 4 diámetros de ranura </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ranura 1: Ø 1.5~Ø 1.9mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ranura 2: Ø 2.0~Ø 2.4mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ranura 3: Ø 2.5~Ø 2.9mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ranura 4: Ø 3.0~Ø 3.3mm </div> <!-- Video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/JCPtIba1q1M' allowfullscreen='allowfullscreen'> </iframe> </div> <!-- Instrucciones de uso --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instrucciones de uso</h3> <p style='font-size: 15px; margin: 15px 0; color: inherit;'>Simplemente seleccione la ranura adecuada, coloque el tubo suelto, presione la cuchilla en el revestimiento del tubo, cierre y sujete las dos medias ranuras, y mueva la cuchilla a lo largo del tubo para pelar.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuchilla de superaleación para corte preciso duradero
Característica 2	Cuatro ranuras para tubos de 1.5 a 3.3 mm
Característica 3	Apertura longitudinal dual del tubo holgado
Característica 4	Mecanismo eficiente de pelado mid-span
Característica 5	Diseño ergonómico para manejo seguro
Característica 6	Precisión mantenida tras múltiples operaciones