



Desferradora Transversal y Longitudinal Ajustable para Fibra Optica Planta Externa Armada y No Armada

SKU: LP-DCTL Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$1,034.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Contenedor de logo --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p style='text-align: justify; margin: 0 0 15px 0; padding: 0; color: inherit;'>Las herramienta está diseñada para trabajar en cable con forro multifibra o forro y armadura. Su objetivo principal es obtener acceso a la mitad del tramo a los conductores de fibra óptica cortando la cubierta exterior o la cubierta y la armadura de los cables anteriores. Las herramientas están diseñadas con una cuchilla ajustable de precisión para evitar dañar las fibras.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplica para el desforre de cables de fibra de tubo holgado o cubierta blindada. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuchilla de precisión ajustable para diferentes profundidades de corte y direcciones de corte. <li style='margin-bottom: 5px;'>Hoja de mandíbula afilada pulida de acero al carbono endurecido y templado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancias precisas para asegurar tiras limpias y suaves. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño con rodillo para mantener una operación de corte estable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Corte de anillo longitudinal y corte transversal. </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: none; padding-left: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diametro exterior minimo del cable: 4 mm (0.157") <li style='margin-bottom: 5px;'>Diametro exterior maximo del cable: 10 mm (0.393") <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad ajustable de la hoja: Hasta 5.5 mm (0.22") <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del cable: Cobre corrugado blindado, acero blindado y aluminio blindado. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuchilla ajustable para profundidades de corte precisas
Característica 2	Corte longitudinal y transversal en un solo dispositivo
Característica 3	Acero al carbono endurecido y templado
Característica 4	Diseño ergonómico con rodillo de estabilización
Característica 5	Corte limpio sin dañar fibras internas
Característica 6	Compatible con cables de tubo holgado y cubierta blindada