



Deshumidificador de casa completa de 90 pintas por día con ventilación integrada, salida tri-direccional y sensores de fuga, filtro MERV 8 de 14x20 pulgadas

SKU: DHM090R4000/U    Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO    Categoría: Control de Temperatura

\$46,270.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El deshumidificador Honeywell Home Whole Home Dehumidifier modelo DHM090R4000/U (A90D) es un equipo de casa completa diseñado para el control de humedad en instalaciones residenciales, típicamente montado en ático o cuarto de equipos y conectado al ducto del sistema HVAC. Tiene una capacidad de 90 pintas por día y ventilación integrada para renovar el aire interior. Su salida tri-direccional facilita la instalación en espacios reducidos, y sus sensores inteligentes monitorean temperatura, humedad, presión y detectan fugas de agua para optimizar el desempeño y extender la vida útil del equipo. Cuenta con componentes reemplazables que reducen el costo de mantenimiento a largo plazo, y está certificado ENERGY STAR para eficiencia energética.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li>Capacidad de deshumidificación de 90 pintas por día (modelo A90D)</li><li>Ventilación integrada para renovar el aire, a diferencia del modelo DHM065</li><li>Salida tri-direccional (arriba, frente o costado) para espacios reducidos</li><li>Filtro MERV 8 de 1 pulgada, 14 x 20 in (35.6 x 50.8 cm), reemplazable</li><li>Sensores de temperatura, humedad, presión y fuga de agua con apagado automático</li><li>Componentes reemplazables (ventilador, capacitores, sensores) para servicio</li><li>Certificación ENERGY STAR y pantalla de control ajustable a bordo</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad</strong><span>90 pintas por día (A90D)</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Filtro</strong><span>MERV 8, 1', 14' x 20' (35.6 x 50.8 cm)</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ventilación</strong><span>Integrada (built-in)</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Salida</strong><span>Tri-direccional (arriba, frente, costado)</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Sensores</strong><span>Temperatura, humedad, presión y detección de fugas</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Certificación</strong><span>ENERGY STAR</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Servicio</strong><span>Componentes reemplazables (ventilador, capacitores, sensores)</span></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/zJeSTQcTqTM?&wmode=opaque&rel=0' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Ventilación integrada para renovación de aire interior continua         |
| Característica 2 | Salida tri-direccional adaptable a espacios reducidos de instalación    |
| Característica 3 | Sensores de temperatura, humedad, presión y fuga con apagado automático |
| Característica 4 | Componentes modulares reemplazables para mantenimiento simplificado     |
| Característica 5 | Certificación Energy Star para eficiencia energética verificada         |
| Característica 6 | Pantalla de control ajustable integrada para monitoreo local            |

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 19:54