



Detector combinado de humo y monóxido de carbono, fotoeléctrico y electroquímico, alimentado por baterías AA, paquete de 6

SKU: 30CUDR Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$3,277.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El detector Kidde 30CUDR, de la serie DETECT, combina en un solo dispositivo la detección de humo mediante sensor fotoeléctrico y la detección de monóxido de carbono (CO) mediante sensor electroquímico. Se alimenta con 2 baterías AA reemplazables, lo que permite instalarlo sin cableado eléctrico, sobre una base giratoria de montaje rápido en pared o techo. Está diseñado para uso residencial en interiores, en niveles de la vivienda con aparatos de combustión y cerca de áreas de descanso, siguiendo las recomendaciones de NFPA. No sustituye la instalación de detectores dedicados donde el código local lo exija. Este lote incluye un paquete de 6 unidades.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Doble detección: humo por sensor fotoeléctrico y CO por sensor electroquímicoAlimentado con 2 baterías AA reemplazables incluidas, sin necesidad de cableadoPatrones de alarma distintos para fuego (3 pitidos) y para CO (4 pitidos)Autopruueba automática de sus componentes internosFunción Hush para silenciar falsas alarmas durante 8 a 10 minutosAviso sonoro de fin de vida útil a los 10 años de encendidoCumple UL 217, UL 2034, NFPA 72 y NFPA 101; uso en interiores residenciales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SENSOR DE HUMOFotoeléctrico</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SENSOR DE COElectroquímico</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓN2 baterías AA reemplazables</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALARMA SONORA85 dB a 10 pies (3 m)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RANGO DE TEMPERATURA4.4 °C a 37.8 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>HUMEDAD10% a 95% HR, sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES Y PESO12.7 x 5.1 x 12.7 cm, 0.84 lb</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>GARANTÍA10 años limitada (baterías excluidas)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble detección: humo por sensor fotoeléctrico y CO por sensor electroquímico
Característica 2	Alimentado con 2 baterías AA reemplazables incluidas, sin necesidad de cableado
Característica 3	Patrones de alarma distintos para fuego (3 pitidos) y para CO (4 pitidos)
Característica 4	Autopruueba automática de sus componentes internos
Característica 5	Función Hush para silenciar falsas alarmas durante 8 a 10 minutos
Característica 6	Aviso sonoro de fin de vida útil a los 10 años de encendido
Característica 7	Cumple UL 217, UL 2034, NFPA 72 y NFPA 101; uso en interiores residenciales