



Detector Combinado Fotoeléctrico y Térmico / Direccionable / Autopruueba Automática / Sensor Fijo 57°C (135°F) / Protocolo FlashScan / UL 268 7ª Edición

SKU: FSP-951T-SELFT Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$1,886.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Detector combinado fotoeléctrico y térmico inteligente y direccionable de la serie Self-Test. Integra un sensor óptico de humo con un termistor electrónico fijo de 57°C (135°F) para detección dual en un solo dispositivo. Realiza autopruuebas automáticas de humo y calor mediante la introducción controlada de pequeñas cantidades de ambos elementos, verificando periódicamente el estado funcional de ambos sensores sin requerir intervención manual. Incorpora cámara óptica mejorada capaz de detectar humo generado por una amplia variedad de fuentes de combustión. Verifica automáticamente la presencia de polvo que pudiera obstruir los puntos de entrada de humo. Se conecta a un lazo de comunicación SLC de dos hilos mediante protocolo FlashScan con direccionamiento rotativo decimal. Diseño de bajo perfil con cubierta removible y malla resistente a insectos que facilita la limpieza y mantenimiento. Compatible con paneles NOTIFIER INSPIRE N16 para ejecución de pruebas de mantenimiento automáticas. Listado UL 268 7ª Edición y UL 521. Soporta hasta 150 ciclos de autopruueba antes de alcanzar el fin de vida útil.

Características Generales

Sensor fotoeléctrico de humo + termistor fijo de 57°C (135°F)

Autopruueba UL aprobada de humo y calor

Verificación automática de obstrucción por polvo

Cámara óptica mejorada para múltiples fuentes de combustión

Conexión SLC de dos hilos con protocolo FlashScan

Direccionamiento rotativo decimal

Diseño de bajo perfil con cubierta removible

Malla resistente a insectos para limpieza sencilla

Hasta 150 autopruuebas antes de fin de vida

Listado UL 268 7ª Edición y UL 521

Desempeño

Tipo: Detector fotoeléctrico y térmico combinado

Sensor térmico: Termistor electrónico fijo de 57°C (135°F)

Autopruueba: UL aprobada con humo y calor controlados

Verificación de polvo: Automática en puntos de entrada de humo

Cámara óptica: Mejorada para amplia variedad de combustión

Ciclos de autopruueba: Hasta 150 antes de fin de vida

Listados: UL 268 7ª Edición, UL 521

Físicas / Eléctricas

Conexión: SLC de dos hilos

Protocolo: FlashScan

Direccionamiento: Rotativo decimal

Diseño: Bajo perfil con cubierta removible

Protección: Malla resistente a insectos

Contenido del Paquete

Detector combinado FSP-951T-SELFT

Cubierta removible con malla antiinsectos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autopruueba automática de humo y calor sin intervención manual
Característica 2	Detección dual: fotoeléctrica + térmica fija de 57°C (135°F)
Característica 3	Verificación automática de obstrucción por polvo en entradas de humo
Característica 4	Cámara óptica mejorada para diversas fuentes de combustión
Característica 5	Direccionamiento rotativo decimal en lazo SLC de dos hilos
Característica 6	Diseño de bajo perfil con malla antiinsectos removible para limpieza