



Detector, Controlador y Transductor de Dióxido de Carbono (CO2) para Panel de Detección de Incendio

SKU: CD6M Marca: MACURCO - AERIONICS Categoría: Detectores de Gases

\$6,590.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El CD-6H de MACURCO es un detector, controlador y transductor de bajo voltaje, que integra doble relevador, salida seleccionable de 4-20 mA, buzzer y pantalla digital, es un sistema de detección electrónica utilizado para medir la concentración de Dióxido de Carbono (CO2) y proporcionar retroalimentación y control del ventilador/extractor automático para ayudar a reducir las concentraciones de CO2 en aplicaciones comerciales. El CD-6H es un medidor de bajo nivel capaz de registrar de 0-2000 ppm de Dióxido de Carbono.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Activación del relevador del ventilador: seleccionable en 600, 700, 800, 900, 1000 (por defecto), 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 ppm <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas: Relevador de ventilador, Relevador de Alarma y lazo de corriente de 4-20mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Controles: Indicador Digital (0-2000 ppm), buzzer, retardo del ventilador, tiempo mínimo de funcionamiento del ventilador. <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibrado de fábrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Se monta en una caja eléctrica estándar de 4' x 4' <li style='margin-bottom: 5px;*>0.5 A N.O. o relevador de la alarma NC se conecta a los dispositivos de advertencia o a los paneles de control <li style='margin-bottom: 5px;*>El relevador 5 A SPDT del ventilador controla las válvulas, rejillas o extractores <li style='margin-bottom: 5px;*>Lazo de corriente de 4-20mA - compatible con el Panel de Control del Macurco DVP-120 <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño supervisado del sistema: el detector de problemas hará que se activen el relevador del ventilador y el de la alarma <li style='margin-bottom: 5px;*>ETL enlistado a UL 61010-1, CAN CSA C22.2 No 61010-1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Relevador del ventilador: 5 A, 240 VAC <li style='margin-bottom: 5px;*>Relevador del ventilador con retardo de 0, 1, 3 (por defecto), 5 y 10 minutos <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración de tiempo de ejecución mínimo del ventilador en estado 0 (por defecto), 3, 5, 10 o 15 minutos <li style='margin-bottom: 5px;*>Relevador de la alarma: 0.5A 120 V, 60 VA <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de funcionamiento: -18 a 52 °C, 10 a 90% de humedad relativa sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 a 24 Vca o 12 a 32 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente: @ 24 Vcc 75 mA en alarma, 50 mA en relevador del ventilador y 23 mA en estado de reposo. <li style='margin-bottom: 0;*>Dimensiones: 114 x 102 x 54 mm </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imagen del producto</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control automático de ventilación con doble relevador integrado
Característica 2	Salida 4-20 mA configurable para integración con paneles de control
Característica 3	Umbral de activación ajustable de 600 a 1500 ppm según necesidad
Característica 4	Pantalla digital para lectura precisa de concentración de CO2 en tiempo real
Característica 5	Supervisión de fallos con activación de alarmas y ventilador ante anomalías
Característica 6	Buzzer integrado para alerta audible de condiciones de CO2 elevadas