



Detector, Controlador y Transductor de Monóxido de Carbono

SKU: CM-6 Marca: MACURCO - AERIONICS Categoría: Detectores de Gases

\$15,033.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detección y Control de Monóxido de Carbono</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El CM6 de MACURCO es un detector, controlador y transductor de bajo voltaje, que integra doble relevador, salida seleccionable de 4-20 mA, zumbador y pantalla digital, es un sistema de detección electrónica utilizado para medir la concentración de CO y proporcionar retroalimentación y control del ventilador/extractor automático para ayudar a reducir las concentraciones de CO en estacionamientos, aéreas de mantenimiento y otras aplicaciones comerciales.</p> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL <li style='margin-bottom: 5px;'>Se monta en una caja estándar eléctrica de 4 'x 4' <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibrado en la fábrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Activación del relevador de ventilador seleccionable : 15, 25, 35 (por defecto), 50 ó 100 ppm de CO <li style='margin-bottom: 5px;'>Capaz de mostrar concentraciones de CO en el rango de 0 a 200 ppm <li style='margin-bottom: 5px;'>Relevador de alarma : NA ó NC @ 0.5 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Relevador del ventilador: SPDT @ 5 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de sistema supervisado: un problema en el detector activara el ventilador y la alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 114 X 102 X 54 mm <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Para uso en Estacionamientos cerrados</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Estas unidades cubren normalmente alrededor de 5 000 pies cuadrados (465 metros cuadrados) en un estacionamiento cubierto o aplicación similar. El radio de cobertura es 40 pies (12.2 m) por detector. - Montado en una columna, el detector cubre 5000 pies cuadrados. - Montado en una pared, el detector cubre 2500 pies cuadrados. - No lo monte en una esquina. - No lo monte donde la temperatura ambiente normal sea inferior a 0 °F o supere 125 °F (-18 °C a 52 °C). - Puede que sean necesarios detectores adicionales cerca de cualquier área en la que haya personas trabajando o en la que el aire esté estancado. La unidad se monta a alrededor de 5 pies (1.5 m) sobre el suelo (en la zona de respiración normal), en un área central en la que el movimiento de aire sea normalmente bueno.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; max-width: 400px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; max-width: 800px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble relé integrado para control de alarma y ventilador/extractor
Característica 2	Salida analógica 4-20 mA para integración con sistemas de automatización
Característica 3	Activación configurable del relé en 5 niveles: 15, 25, 35, 50 o 100 ppm
Característica 4	Pantalla digital para lectura continua de concentración de CO
Característica 5	Calibración de fábrica para instalación inmediata sin ajustes
Característica 6	Compatible con caja eléctrica estándar 4 x 4 pulgadas para montaje sencillo