



Detector Convencional De Temperatura Fija 57°C y Tasa De Aumento Rise-of-Rise (0200-02564)

SKU: DCD-135 Marca: HOCHIKI Categoría: Detectores de Temperatura

\$558.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Selector de temperatura 135°F o 190°F <li style='margin-bottom: 5px;'>Espaciado listado UL de hasta 60"x60" <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con bases 2 o 4 cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación estable, protección RF/transientes <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de espera baja, 35µA nominal </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación donde se esperan incendios de alta temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas donde condiciones ambientales no permiten otros métodos de detección <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de propiedad (no para seguridad de vida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere uso conjunto con detectores de humo para seguridad de vida <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere panel de alarma UL listado para supervisión electrónica </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de respuesta: 135°F o 190°F ± 7.5°F <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de alimentación: 15.0 - 33.0 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de supervisión: 35µA @ 24 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de alarma: 150µA máx. @ 24 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de pico: 160µA máx. @ 24 VDC </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores LED: 2 LED de encendido/alarma (360°) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -4°F ~ +140°F <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 14°F ~ 122°F <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura ambiente: 32°F ~ 100°F <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato color hueso </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bases Hochiki HSB, HSC y YBA <li style='margin-bottom: 5px;'>Detectores Hochiki SOC-24V, SLR-24V y SJJ-24 </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Condiciones de operación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detector de temperatura fija o tasa de aumento <li style='margin-bottom: 5px;'>No alarma si el aumento de temperatura es menor a 12°F/min <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma si el aumento de temperatura supera los 15°F/min <li style='margin-bottom: 5px;'>Elemento termistor con protección plástica duradera <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción totalmente electrónica </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones y normativas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL <li style='margin-bottom: 5px;'>Conformidad con NFPA 72 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple regulaciones locales de autoridades competentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobado por California State Fire Marshal </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Selector de temperatura 135°F o 190°F <li style='margin-bottom: 5px;'>Espaciado listado UL de hasta 60"x60" <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con bases 2 o 4 cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación estable, protección RF/transientes <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de espera baja, 35µA nominal </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación donde se esperan incendios de alta temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas donde condiciones ambientales no permiten otros métodos de detección <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de propiedad (no para seguridad de vida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere uso conjunto con detectores de humo para seguridad de vida <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere panel de alarma UL listado para supervisión electrónica </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Selector dual de temperatura 57°C o 88°C
Característica 2	Espaciado UL certificado hasta 18.3m x 18.3m
Característica 3	Bases compatibles de 2 o 4 hilos
Característica 4	Protección integrada RF y transitorios
Característica 5	Consumo ultrabajo 35µA en espera
Característica 6	Detección combinada fija y rise-of-rise