



Detector de calor convencional por anticipación de razón, a prueba de explosión para áreas peligrosas, activación 57.2°C

SKU: 302-EPM-135 Marca: FIRE-LITE Categoría: Detectores de Temperatura

\$2,089.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El 302-EPM-135 es un detector de calor convencional de la Serie 302 Thermotech de Fire-Lite (marca de Honeywell), con función de anticipación de razón (rate-anticipation) y activación fija a 57.2°C (135°F). Su construcción a prueba de explosión permite instalarlo en áreas clasificadas como peligrosas dentro de sistemas de detección y alarma contra incendio de tipo convencional. Se conecta a un lazo de zona convencional (IDC) de un panel de detección de incendio (FACP) y su rosca de 1/2' es compatible con accesorios de montaje de la serie JL de Killark Electric.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Activación inmediata al alcanzar la temperatura de ajuste, sin retardo térmicoAnticipación de razón: responde 1 a 3°C antes del ajuste ante subidas rápidasNo responde a fluctuaciones momentáneas de temperatura, evita falsas alarmasConstrucción hermética, resistente a golpes, corrosión y manipulaciónDiseño a prueba de explosión, montaje en roscas de 1/2' para áreas peligrosasCobertura UL de 15.24 x 15.24 m en techo liso, por temperatura fija y anticipaciónListado UL S539, aprobado FM y con certificación CSFM 7270-0021:001<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN57.2°C (135°F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>VOLTAJE Y CORRIENTE6-125 VCD, 5 A máx.; 6-25 VCD, 1 A; 125 VCD, 0.5 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CONSTRUCCIÓNA prueba de explosión, hermética</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONESLongitud total 10.48 cm; diámetro de base 5.08 cm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MONTAJERosca de conduit de 1/2' (1.27 cm), compatible con accesorios JL</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COBERTURA UL15.24 x 15.24 m en techo liso</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIONESUL Listed S539, FM Approved, CSFM 7270-0021:001</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación inmediata al alcanzar la temperatura de ajuste, sin retardo térmico
Característica 2	Anticipación de razón: responde 1 a 3°C antes del ajuste ante subidas rápidas
Característica 3	No responde a fluctuaciones momentáneas de temperatura, evita falsas alarmas
Característica 4	Construcción hermética, resistente a golpes, corrosión y manipulación
Característica 5	Diseño a prueba de explosión, montaje en roscas de 1/2" para áreas peligrosas
Característica 6	Cobertura UL de 15.24 x 15.24 m en techo liso, por temperatura fija y anticipación
Característica 7	Listado UL S539, aprobado FM y con certificación CSFM 7270-0021:001