



Detector de calor de temperatura fija 57 °C, normalmente abierto, para sistemas de alarma contra incendio

SKU: 502    Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO    Categoría: Temperatura

\$444.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px;\*>El 502 de Honeywell Home Resideo (Ademco) es un detector de calor de temperatura fija que se activa cuando la temperatura del ambiente alcanza 57 °C (135 °F), con circuito normalmente abierto. Se monta en techo y se usa en sistemas de detección de incendio, en espacios como cocinas, cuartos de calderas o áticos donde los detectores de humo pueden generar falsas alarmas por calor o vapor. No sustituye a los detectores de humo, sino que se instala como complemento en aplicaciones que requieren respuesta específica al aumento de temperatura. Cuenta con cuatro terminales que simplifican el cableado en paralelo entre varios dispositivos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Detector de calor de temperatura fija, activación a 57 °C (135 °F)</li><li>Circuito normalmente abierto</li><li>Cobertura de hasta 37 m² (400 ft²) por dispositivo, según UL</li><li>Cuatro terminales para cableado en paralelo sin exceder un cable por poste</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Temperatura de activación</strong><span>57 °C (135 °F)</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Tipo de circuito</strong><span>Normalmente abierto</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Cobertura</strong><span>Hasta 37 m² (400 ft²)</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Terminales</strong><span>4, para cableado en paralelo</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Contactos</strong><span>Bañados en oro, sellados contra polvo y humedad</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Certificación</strong><span>UL Listed</span></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Detector de calor de temperatura fija, activación a 57 °C (135 °F)         |
| Característica 2 | Circuito normalmente abierto                                               |
| Característica 3 | Cobertura de hasta 37 m² (400 ft²) por dispositivo, según UL               |
| Característica 4 | Cuatro terminales para cableado en paralelo sin exceder un cable por poste |
| Característica 5 | Contactos bañados en oro y completamente sellados contra polvo y humedad   |
| Característica 6 | Certificado UL Listed                                                      |
| Característica 7 | Se usa como complemento de los detectores de humo, no como sustituto       |