



Detector de calor inalámbrico direccionable de temperatura fija a 135 °F, serie SWIFT, con base incluida

SKU: W-H355 Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$4,060.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El W-H355 es un detector de calor inalámbrico y direccionable de la serie SWIFT de Fire-Lite by Honeywell, pensado para proteger áreas abiertas donde el cableado tradicional resulta costoso, complicado (muros o techos de concreto) o riesgoso (asbesto) de instalar. Utiliza un circuito de termistor de última generación que dispara una alarma de temperatura fija a 135 °F (57 °C). Se comunica de forma inalámbrica, a través de una red mallada Clase A y la puerta de enlace W-GATE, con los paneles direccionables ES50X, ES200X y MS-9600(UD)LS (no es compatible con el panel MS9050), y puede combinarse con dispositivos alámbricos en el mismo sistema. Se instala junto con la base B501W incluida.

Características principales

- Alarma de temperatura fija a 135 °F (57 °C) mediante termistor de respuesta rápida
- Red inalámbrica mallada Clase A en 902-928 MHz con salto de frecuencia
- Topología padre-hijo: cada dispositivo cuenta con dos rutas de comunicación
- Puede configurarse como repetidor para ampliar el alcance de la red SWIFT
- Incluye base de montaje B501W y 4 baterías CR123A (2 años de vida útil)
- Compatible con paneles direccionables ES50X, ES200X y MS-9600(UD)LS, vía puerta de enlace W-GATE
- Listado UL 268/864, aprobado FM y certificado CSFM

Especificaciones técnicas

Termistor, temperatura fija	135 °F (57 °C)
PUNTO DE ALARMA	135 °F (57 °C)
FRECUENCIA DE RADIO	902-928 MHz
VOLTAJE MÁXIMO	3.3 Vcc
CORRIENTE	210 µA en espera / 5 mA en alarma
BATERÍAS	4 x CR123A, 2 años de vida útil
DIMENSIONES CON BASE	102 mm diámetro x 61 mm alto, 230 g
LISTADOS	UL 268/864, FM, CSFM 7272-0075:0230

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Termistor de respuesta rápida para detección precisa de sobrecalentamiento
Característica 2	Red mallada clase A con salto de frecuencia y doble ruta de comunicación
Característica 3	Función repetidor integrada para extender cobertura sin dispositivos adicionales
Característica 4	Eliminación de cableado en áreas de concreto, asbesto o difícil acceso
Característica 5	Baterías CR123A incluidas con autonomía de 2 años de operación
Característica 6	Compatibilidad con paneles ES50X, ES200X y MS-9600(UD)LS vía W-GATE