



Detector de calor por anticipación de tasa, a prueba de explosión, fijo a 194°F (90°C), convencional

SKU: 302EPM194 Marca: FIRE-LITE Categoría: Detectores de Temperatura

\$2,169.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El 302-EPM-194 es un detector de calor por anticipación de tasa (rate-anticipation) de la serie Thermotech 302 de Fire-Lite Alarms by Honeywell, fijado a 194°F (90°C) y con montaje a prueba de explosión. Está diseñado para sistemas convencionales de detección y alarma contra incendio en áreas clasificadas como peligrosas, donde se requiere un dispositivo hermético y resistente a golpes, corrosión y manipulación. Se conecta como contacto normalmente abierto a paneles convencionales de detección de incendio.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Activa la alarma al alcanzar 194°F (90°C), con respuesta más rápida que un detector fijo convencionalNo responde a fluctuaciones momentáneas de temperatura por debajo del punto de ajuste, evita falsas alarmasMontaje a prueba de explosión (EPM), para instalación en áreas clasificadas como peligrosasBuje hexagonal con rosca de conducto de 1/2 pulgada NPT, compatible con accesorio Serie JL KillarkCuerpo hermético: resistente a golpes, corrosión y manipulaciónAutorrestaurable, con contacto normalmente abiertoAplicación universal en cualquier tipo de ocupación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Punto de activación194°F (90°C), fijo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TipoAnticipación de tasa (rate-anticipation), autorrestaurable</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MontajeA prueba de explosión (EPM), buje 1/2 pulgada NPT</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ContactoNormalmente abierto</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente eléctrica5 A a 6-125 Vcd; 1 A a 6-25 Vcd; 0.5 A a 125 Vcd</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ConstrucciónSellado hermético, resistente a golpes y corrosión</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activa la alarma al alcanzar 194°F (90°C), con respuesta más rápida que un detector fijo convencional
Característica 2	No responde a fluctuaciones momentáneas de temperatura por debajo del punto de ajuste, evita falsas alarmas
Característica 3	Montaje a prueba de explosión (EPM), para instalación en áreas clasificadas como peligrosas
Característica 4	Buje hexagonal con rosca de conducto de 1/2 pulgada NPT, compatible con accesorio Serie JL Killark
Característica 5	Cuerpo hermético: resistente a golpes, corrosión y manipulación
Característica 6	Autorrestaurable, con contacto normalmente abierto
Característica 7	Aplicación universal en cualquier tipo de ocupación