



## Detector de Fibra Activa y Potencia Óptica FiberLert™, Para Fibras Monomodo y Multimodo en Lambdas de 850 a 1625 nm, Detección sin Contacto, Compatibles con Conectores UPC y APC

SKU: FIBERLERT    Marca: FLUKE NETWORKS    Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$3,740.85

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;\*>Verifique rápidamente la actividad en la fibra, la polaridad y la conectividad con el detector de fibra activa FiberLert™. Basta con colocarlo delante de la terminación o el puerto de fibra e indicará si hay una fibra activa (de 850 nm a 1625 nm) mediante una luz y un tono, sin necesidad de configuración ni análisis. Esta herramienta de bolsillo comprueba puertos y Jumpers UPC y APC tanto monomodo como multimodo con un detector sin contacto no contaminante. La función LightBeat™ hace parpadear el LED para indicar que está encendido y con las pilas en buen estado. Un temporizador apaga el FiberLert™ tras cinco minutos de inactividad para prolongar la vida útil de las baterías (2 x AAA, incluidas). El diseño robusto incluye un práctico clip de bolsillo y cuenta con el respaldo de dos años de garantía.</p></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Interfaz óptica:</strong> Férula cerámica sin contacto. Encaja directamente en receptáculos LC de 1,25 mm. Lleva atado un adaptador de férula para comprobar latiguillos con férula de 1,25 mm. Admite conectores y puertos monomodo, multimodo, UPC y APC.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Detección de longitud de onda:</strong> De 850 nm a 1625 nm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Rango de detección de potencia óptica:</strong> De +3 dBm a -30 dBm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Detección de luz:</strong> Indicador LED rojo continuo visible cuando se detecta potencia óptica</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Indicador Lightbeat™:</strong> Parpadea dos veces cada dos segundos cuando la unidad está encendida y la carga de las pilas es suficiente.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Baterías:</strong> 2 baterías alcalinas AAA incluidas</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Duración de la batería:</strong> Normalmente, más de 1 año (5 horas de uso a la semana)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Dimensiones:</strong> 2.87 in x 1.42 in x 10.27 in / 7.4 cm x 3.6 cm x 26.1 cm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Peso:</strong> 59 g</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Rango de temperatura de funcionamiento:</strong> -10 °C a 50 °C</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Intervalos de humedad de funcionamiento:</strong> 95% (de 10 °C a 35 °C), 75% sin condensación (de 35 °C a 40 °C). No regulado sin condensación por debajo de 10 °C</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Altitud en funcionamiento:</strong> ≤ 3000 metros</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Temperatura de almacenamiento:</strong> -20 °C a 50 °C</li> </ul></div></div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Detector de fibra activa de 850 a 1625 nm              |
| Característica 2 | Función LightBeat indica estado de energía y operación |
| Característica 3 | Compatibilidad con puertos y jumpers UPC y APC         |
| Característica 4 | Interfaz óptica de férula cerámica sin contacto        |
| Característica 5 | Temporizador apaga dispositivo tras 5 minutos inactivo |
| Característica 6 | Rango detección potencia óptica de +3 dBm a -30 dBm    |