



Detector de Fibra Activa y Potencia Óptica FiberLert, Para Fibras Monomodo y Multimodo en Lambdas de 850 a 1625 nm, Detección sin Contacto, Compatibles con Conectores UPC y APC

SKU: FIBERLERT-125 Marca: FLUKE NETWORKS Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$4,529.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p>Verifique rápidamente la actividad en la fibra, la polaridad y la conectividad con el detector de fibra activa FiberLert™. Basta con colocarlo delante de la terminación o el puerto de fibra e indicará si hay una fibra activa (de 850 nm a 1625 nm) mediante una luz y un tono, sin necesidad de configuración ni análisis. Esta herramienta de bolsillo comprueba puertos y Jumpers UPC y APC tanto monomodo como multimodo con un detector sin contacto no contaminante. La función LightBeat™ hace parpadear el LED para indicar que está encendido y con las pilas en buen estado. Un temporizador apaga el FiberLert™ tras cinco minutos de inactividad para prolongar la vida útil de las baterías (2 x AAA, incluidas). El diseño robusto incluye un práctico clip de bolsillo y cuenta con el respaldo de dos años de garantía.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz óptica: Férula cerámica sin contacto. Encaja directamente en receptáculos LC de 1,25 mm. Lleva atado un adaptador de férula para comprobar latiguillos con férula de 1,25 mm. Admite conectores y puertos monomodo, multimodo, UPC y APC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de longitud de onda: De 850 nm a 1625 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de detección de potencia óptica: De +3 dBm a -30 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de luz: Indicador LED rojo continuo visible cuando se detecta potencia óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador Lightbeat™: Parpadea dos veces cada dos segundos cuando la unidad está encendida y la carga de las pilas es suficiente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías: 2 baterías alcalinas AAA incluidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración de la batería: Normalmente, más de 1 año (5 horas de uso a la semana) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 2.87 in x 1.42 in x 10.27 in / 7.4 cm x 3.6 cm x 26.1 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 59 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura de funcionamiento: -10 °C a 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Intervalos de humedad de funcionamiento: 95% (de 10 °C a 35 °C), 75% sin condensación (de 35 °C a 40 °C). No regulado sin condensación por debajo de 10 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Altitud en funcionamiento: ≤ 3000 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 50 °C </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección sin contacto no contaminante
Característica 2	Función LightBeat de estado operativo
Característica 3	Apagado automático tras 5 minutos inactivo
Característica 4	Verificación rápida de actividad y polaridad
Característica 5	Operación inmediata sin configuración
Característica 6	Férula cerámica de interfaz óptica