



Detector de Flama de Triple IR | Sin Videograbación

SKU: 84-1211-1200-10 Marca: MACURCO - AERIONICS Categoría: Detectores de Flama

\$112,829.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El nuevo detector de llama triple IR TracXP TXP-FDE IR3-HD garantiza la mayor inmunidad a falsas alarmas y proporciona una respuesta ultrarrápida, alto rendimiento y detección confiable de todo tipo de incendios de hidrocarburos (visibles y no visibles). El detector se ocupa de los incendios de crecimiento lento, así como rápida erupción del fuego gracias a la tecnología mejorada de triple IR (IR3). La alta definición del IR3-HD. La cámara permite obtener imágenes nítidas del fuego y del personal a una distancia de 100 pies (30 m).

La cámara permite obtener imágenes nítidas del fuego y del personal a una distancia de 100 pies (30 m).

Características Clave

- Sensibilidad extrema: hasta 260 pies
- Tiempo de detección: 1.3 segundos para 1ft²
- Modo de detección ultrarrápido: detección dentro de 40 milisegundos para bolas de fuego o explosiones
- Inmunidad a falsas alarmas: alta inmunidad a falsas alarmas
- Registrador de datos / eventos: alarmas, fallas, etc.
- Prueba incorporada (BIT): automática y manual prueba de limpieza y funcionamiento de ventanas
- Calentador de ventana: para evitar la condensación y la formación de hielo
- Soporte de montaje: se puede conectar un soporte de montaje inclinado por encima o por debajo del detector

INCLUYE MONTAJE.

Aplicaciones

- Gas de petróleo
- Instalaciones de almacenamiento de combustible y terminales
- Refino y producción química
- Compresión de tuberías
- La extracción de petróleo
- Hangares de aeronaves y instalaciones de mantenimiento
- Papel de pulpa
- Generación de energía
- Almacenaje

Industria en general

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Inmunidad máxima a falsas alarmas en entornos industriales
Característica 2	Detección de incendios de crecimiento lento y erupción rápida
Característica 3	Cámara HD integrada para identificación visual de fuego y personal
Característica 4	Respuesta en 40 ms para detección de bolas de fuego y explosiones
Característica 5	Cobertura extrema hasta 260 ft (79.2 m) con alta confiabilidad
Característica 6	Tecnología IR3 optimizada para hidrocarburos visibles e invisibles