



Detector de Flama IR3, Fabricado en Aluminio

SKU: SF-200A Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores de Flama

\$59,958.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Video 1 --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/KrmWAPI15wg' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los detectores SafeFlame™ IR3 utilizan una combinación de 3 sensores. Uno de ellos monitorea la banda espectral para emisiones de CO2. Los otros dos sensores monitorean bandas espectrales adyacentes para reducir la interferencia por radiación y reducir falsas alarmas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Los avanzados detectores de Flama SafeFlame™ ofrecen: alta sensibilidad, respuesta rápida, largo alcance, amplio campo de visión y están disponibles tanto en aluminio como en acero inoxidable a prueba de explosión, todo por el más bajo costo disponible. </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta sensibilidad triple IR (infrarrojo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Detecta fuegos a distancias de hasta 60 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma de incendios con y sin enclavamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Campo de visión: 90° horizontal y 90° vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Hermético al polvo y agua <li style='margin-bottom: 5px;'>Rápido tiempo de respuesta <li style='margin-bottom: 5px;'>Autocomprobación <li style='margin-bottom: 5px;'>Relés de fuego, falla y alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de montaje para facilitar la alineación <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible a prueba de explosión (sólo SF200SX) <li style='margin-bottom: 5px;'>Inmune a falsas alarmas <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura operacional: -40°C a 75°C </div> </div> <div style='padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/UK57Zat-r-U' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Triple sensor IR con banda espectral CO2 dedicada
Característica 2	Inmunidad avanzada contra radiación interferente
Característica 3	Diseño antillama en aluminio y acero inoxidable
Característica 4	Respuesta rápida con alta sensibilidad de detección
Característica 5	Alarmas configurables con o sin enclavamiento
Característica 6	Construcción a prueba de explosiones disponible