

Sin imagen disponible

Detector de Flama Multi Espectro VSF303 | a Prueba de Explosión

SKU: VSF303 Marca: VIKING Categoría: Detectores de Flama

\$80,263.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Video de YouTube --><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/-i4p7IFC4J8?list=PLoskOt3hSwRsBIYVjyRQIPioYeAlzIMJJ' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><!-- Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px;'><p>El Viking VSF303 es una llama IR de espectro múltiple a prueba de explosiones. Detector que entrega rendimiento superior, respondiendo al combustible líquido de hidrocarburos y al gas fuegos a largas distancias. El VSF303 ha sido probado por Factory Mutual (FM) para detectar un combustible de hidrocarburo fuego panorámico a ~61 m en 5 segundos</p></div><!-- Sección de aprobaciones --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aprobaciones</h3><p>Aprobado por FM, CSA, SIL 2, NEC, IECEx, EN, ATEX</p></div><!-- Sección de características --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Largas distancias de detección y falsas alarmas mejoradas inmunidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba óptica continua, sin reflector<li style='margin-bottom: 5px;'>Óptica calentada controlada por microprocesador<li style='margin-bottom: 5px;'>Homologaciones internacionales para zonas peligrosas: FM/ATEX/IEC Ex<li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas de rendimiento certificadas para múltiples combustibles según FM 3260 y normas EN 54-10<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad ajustable para garantizar que los detectores no realicen votos cruzados<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad certificada para SIL 2</div><!-- Sección de comparación --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventaja de los detectores MSIR sobre triple IR</h3><p>Los detectores MSIR usan sensores en varias bandas IR, pero no está limitado a tres bandas específicas. Puede incluir más de 3 canales espectrales con algoritmos más sofisticados y filtros digitales para analizar múltiples aspectos espectrales del fuego. A menudo es una evolución o mejora del IR3 con mejor precisión e inmunidad a falsas alarmas.</p></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /></div>