



Detector de Flujo de Agua / Instalación en Tubo de 3 Pulgadas / NEMA 4 / Presión 450 psi / Umbral 4-10 GPM / Cubierta No Metálica

SKU: WFD-30N Marca: SAFE SIGNAL Categoría: Detectores de Flujo y Presión

\$1,069.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Detector de flujo de agua para instalación en tubería de acero de 3 pulgadas con orificio de 2 pulgadas. Diseñado para aplicaciones de protección contra incendios y sistemas de control de fluidos industriales. Incorpora mecanismo de retardo neumático sellado que garantiza precisión en la detección evitando falsas alarmas por fluctuaciones transitorias. La cubierta direccional permite verificación visual inmediata del sentido de flujo sin necesidad de intervención sobre el dispositivo. Construcción con materiales no metálicos que soportan ambientes corrosivos y exposición a intemperie bajo clasificación NEMA 4.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cubierta direccional para fácil visualización del flujo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Clasificación NEMA 4 para uso interior y exterior<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cubierta no metálica resistente a la corrosión<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Sincronización de interruptor activa señales múltiples<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diseño ergonómico con terminales listos para conexión<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Mecanismo de retardo neumático sellado para precisión</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo: Válvula detectora de flujo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conexión: Compatible con tubería de acero de 3 pulgadas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Presión estática: 450 psi<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Umbral de activación: 4-10 GPM (galones por minuto)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tamaño del orificio: 2 pulgadas</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 3.1 lbs<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cubierta no metálica, impermeable al polvo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Clasificación NEMA 4<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatible UL<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Terminales listos para conexión<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Mecanismo de retardo sellado inmune a interferencias</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Diseño y Construcción</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diseño ergonómico<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistente a la corrosión<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sincronización de interruptor activa múltiples señales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visualización direccional del flujo sin desmontar la cubierta
Característica 2	Operación en interiores y exteriores con protección NEMA 4
Característica 3	Cubierta no metálica resistente a corrosión y polvo
Característica 4	Terminales listos para conexión que reducen tiempo de instalación
Característica 5	Mecanismo de retardo neumático sellado para detección precisa
Característica 6	Sincronización de interruptor activa para múltiples señales simultáneas