



Detector de Flujo de Agua para Instalación en Tubo de 2 Pulgadas

SKU: WFD-20N Marca: SAFE SIGNAL Categoría: Detectores de Flujo y Presión

\$1,014.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Clasificación NEMA 4, resistente al polvo y contaminación <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cubierta no metálica, elimina riesgo de descargas eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'\>Admite cableado robusto hasta 12 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'\>Interruptor activa alarma y bocina estroboscópica <li style='margin-bottom: 5px;'\>Sistema de tornillos a prueba de manipulaciones </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de presión estática: 450 PSI <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de temperatura operativa: 32°F a 150°F (0°C a 66°C) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Clasificación de la cubierta: NEMA 4 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Umbral de activación: 4-10 GPM <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tamaño de tubería: 2 pulgadas </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cubierta direccional para identificación visual del flujo <li style='margin-bottom: 5px;'\>Mecanismo de retardo sellado inmune a contaminantes <li style='margin-bottom: 5px;'\>Diseño ergonómico con terminales listos para conexión <li style='margin-bottom: 5px;'\>Sincronización de interruptores para alarma y dispositivos locales <li style='margin-bottom: 5px;'\>Mejor repetitividad y precisión del temporizador </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Compatible con tubería de acero schedule 7 a 40 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Instalación vertical u horizontal <li style='margin-bottom: 5px;'\>Requiere espacio de 6' desde accesorios que alteren flujo <li style='margin-bottom: 5px;'\>Distancia mínima de 24' desde válvulas o drenajes <li style='margin-bottom: 5px;'\>Peso: 2.6 lbs </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Contactos dobles SPDT (Form C) <li style='margin-bottom: 5px;'\>10.0 A, ½ HP @ 125/250 VAC <li style='margin-bottom: 5px;'\>2.5 A @ 6/12/24 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dos entradas para conduit de ½ pulgada <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dispositivo de puesta a tierra </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Accesorios </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>FS-RT - Mecanismo de retardo e interruptor <li style='margin-bottom: 5px;'\>CTS - Kit interruptor antimanipulación <li style='margin-bottom: 5px;'\>WFDW - Llave antimanipulación para cubierta </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Listado UL </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Aprobado para uso interior/exterior <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cumple NFPA-13, NFPA-13D, NFPA-13R y NFPA-72 </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ancho total: Diámetro de tubería + 6.4 cm (2.5') <li style='margin-bottom: 5px;'\>Altura: 8.9 cm (3.5') <li style='margin-bottom: 5px;'\>Profundidad: 6.6 cm (2.6') </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta no metálica elimina riesgo de descargas eléctricas
Característica 2	Interruptor integrado activa alarma y bocina estroboscópica
Característica 3	Mecanismo de retardo sellado inmune a contaminantes
Característica 4	Sistema de tornillos a prueba de manipulaciones
Característica 5	Admite cableado robusto hasta 12 AWG
Característica 6	Cubierta direccional para identificación visual del flujo