



Detector de Flujo de Agua para Instalación en Tubo de 2.5 Pulgadas

SKU: WFD-25N Marca: SAFE SIGNAL Categoría: Detectores de Flujo y Presión

\$920.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Detector de flujo de agua diseñado para instalación en tuberías de 2.5 pulgadas, con mecanismo sellado que garantiza operación confiable en entornos industriales expuestos a polvo y contaminantes. La cubierta direccional permite la inspección visual del flujo sin necesidad de desmontar el dispositivo, reduciendo el tiempo de mantenimiento. La construcción con materiales no metálicos en la cubierta elimina riesgos de descargas eléctricas, mientras que la clasificación NEMA 4 habilita su uso tanto en interiores como en exteriores. Integra alarma sonora de 73 dBA y activador visual para notificación inmediata de condiciones de flujo anómalo. Los contactos SPDT duales ofrecen versatilidad para configuraciones de circuitos de control y monitoreo.

Características Generales

- Cubierta direccional para inspección del flujo
- Clasificación NEMA 4 en modelos homologados UL
- Mecanismo sellado contra polvo y contaminantes
- Cubierta no metálica previene descargas eléctricas
- Compatibilidad con cable de hasta 12 AWG
- Activación visual y sonora de 73 dBA
- Desempeño
- Presión estática: 450 PSIRango de temperatura: 32°F a 150°F (0°C a 66°C)Velocidad máxima: 18 pies/segundoUmbral de activación: 4-10 GPMAlimentación: 10.0 A, ½ HP @ 125/250 VAC; 2.5 A @ 6/12/24 VDCFísicas y EléctricasEncapsulado: NEMA 4 (uso interior/exterior)Conexiones: dos entradas para tubo ½ pulgadaClasificación de contactos: dos juegos SPDT (Forma C)Cable compatible: hasta 12 AWGPeso: 2.6 lbs (1.18 kg)Contenido del Paquete• Detector de flujo de agua WFD25N

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta direccional permite inspección visual del flujo sin desmontar
Característica 2	Mecanismo sellado NEMA 4 para uso interior y exterior
Característica 3	Cubierta no metálica elimina riesgo de descargas eléctricas
Característica 4	Alarma sonora de 73 dBA con indicador visual de activación
Característica 5	Contactos SPDT duales para flexibilidad en circuitos de control
Característica 6	Compatible con cable de hasta 12 AWG para instalaciones robustas