



Detector de Flujo de Agua para Instalación en Tubo de 6 Pulgadas

SKU: WFD-60N Marca: SAFE SIGNAL Categoría: Detectores de Flujo y Presión

\$895.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Detector de flujo de agua para instalación en tuberías de 6 pulgadas con cubierta direccional que permite la visualización directa del estado de flujo sin requerir desmontaje. Diseñado con clasificación NEMA 4 y homologación UL para operación confiable en ambientes interiores y exteriores expuestos a condiciones adversas. El mecanismo sellado garantiza inmunidad completa contra polvo, contaminantes y agentes corrosivos, mientras que su cubierta no metálica elimina riesgos de oxidación en aplicaciones industriales prolongadas. Integra capacidad de sincronización activa con alarmas y dispositivos de control locales para respuesta inmediata ante condiciones anormales de flujo. Compatible con tuberías de acero Schedule 10 a 40 en orientación vertical u horizontal, con rango de flujo calibrado de 4-10 GPM para monitoreo preciso en sistemas de protección contra incendios, HVAC y distribución de agua industrial.

Características Generales

Cubierta direccional para fácil visualización del flujo

Clasificación NEMA 4 con homologación UL

Mecanismo sellado inmune al polvo y contaminantes

Cubierta no metálica resistente a la corrosión

Sincronización activa con alarma y dispositivos locales

Rango de flujo 4-10 GPM con precisión calibrada

Desempeño Rango de flujo 4-10 GPM

Presión estática 450 PSI

Temperatura operativa 0°C a 66°C (32°F a 150°F)

Clasificación de encierro NEMA 4 (interior/exterior)

Físicas / Eléctricas Modelo WFD60N

Tamaño de tubo 6 in

Tamaño de orificio 2 in

Peso 5.6 lbs

Tamaño de cable Hasta 12 AWG

Compatibilidad e Instalación Tubos compatibles Acero Schedule 10 a 40

Posición de instalación Vertical u horizontal

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visualización direccional del flujo sin desmontar el dispositivo
Característica 2	Mecanismo sellado inmune a polvo y contaminantes industriales
Característica 3	Cubierta no metálica resistente a corrosión para ambientes agresivos
Característica 4	Sincronización activa con alarmas y sistemas de control locales
Característica 5	Operación en tuberías verticales u horizontales de acero Schedule 10 a 40
Característica 6	Rango térmico 0°C a 66°C (32°F a 150°F) para uso interior y exterior