



Detector de Flujo de Agua para Instalación en Tubo de 8 Pulgadas

SKU: WFD-80N Marca: SAFE SIGNAL Categoría: Detectores de Flujo y Presión

\$928.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación NEMA 4 con homologación UL <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecanismo de retardo sellado inmune al polvo y agentes contaminantes <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta no metálica que reduce el peligro de descargas eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Admite cable de hasta 12 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor a presión opcional indicador de intrusión para la cubierta </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Sensibilidad: 4-10 GPM (galones por minuto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Presión Estática: 450 psi <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura: 32°F a 150°F (0°C a 66°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de Conduit: Dos aperturas para conduit de ½ pulgada <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de Tubería: 8 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de Cable: Hasta 12 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de Contactos: Dos juegos de SPDT (Forma C) 10.0 A, ½ HP @ 125/250 VAC, 2.5 A @ 6/12/24 VDC </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid currentColor; padding: 10px; font-size: 12px; color: inherit;'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid currentColor; padding-bottom: 5px;'> <div>Sección de compatibilidad --> <div>1 programación en HTML, parece que hubo un error en la implementación del código. Voy a corregir la estructura del HTML para que sea válida y completar todas las secciones requeridas con la información del spec sheet del producto WFD80N de Safe Signal. Aquí está la versión corregida y completa:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mecanismo sellado inmune al polvo y contaminantes
Característica 2	Cubierta no metálica para reducir riesgo de descargas eléctricas
Característica 3	Indicador de intrusión para detección de manipulación
Característica 4	Dos juegos de contactos SPDT para flexibilidad de conexión
Característica 5	Dos aperturas para conduit de ½ pulgada
Característica 6	Rango de sensibilidad ajustable 4-10 GPM