



Detector de Fugas de Gas Combustible.

SKU: ET-120 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Humo

\$5,609.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de detección: ~50 ppm a 10 000 ppm* (*valores basados en gas metano) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos niveles de sensibilidad: Alto (aproximadamente 50 a 1000 ppm) y bajo (aproximadamente 1000 a 10 000 ppm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cinco indicadores LED rojos (indicación visual) y alarmas audibles de 85 dB que aumentan su intensidad según la concentración de gas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibración automática del punto cero al momento del encendido (las luces parpadearán durante la calibración automática; esto no indica la presencia de gas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuello de cisne flexible de 18" que se extiende el alcance del sensor y se sujeta al medidor para guardarlo <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo sobremoldeado que permite un agarre cómodo. <li style='margin-bottom: 5px;'>La función de apagado automático después de 10 minutos sin uso preserva la vida útil de la batería. <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye detector, 4 baterías AAA, manual de instrucciones y bolsa de almacenamiento. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías: 4 x AAA <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Detector de fugas de gas, baterías, bolsa de transporte <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total: 28,31" (71,9 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total: 2,75" (7 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total: 1,78" (4,5 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 13,00 oz (380,0 g) <li style='margin-bottom: 5px;'>UPC: 092644690648 </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor electroquímico con vida útil extendida hasta 7 años
Característica 2	Cuello de cisne flexible de 18" para acceso en espacios reducidos
Característica 3	Doble sensibilidad: alta (50-1,000 ppm) y baja (1,000-10,000 ppm)
Característica 4	Calibración automática de punto cero al encender sin indicación de gas
Característica 5	5 LEDs rojos con intensidad proporcional a concentración de gas
Característica 6	Alarma audible de 85 dB que aumenta según nivel de detección