



Detector de Fugas de Refrigerante / Sensor de Diodo Calentado / Detección ≤3 g/año / Tiempo de Reacción ≤3 segundos / Sonda Flexible 420 mm / Autonomía 7 horas

SKU: LK-F2 Marca: EPCOM Categoría: Accesorios / Herramientas

\$2,141.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El detector de fugas de refrigerante es un instrumento de alta precisión diseñado para la detección rápida y confiable de fugas en sistemas de refrigeración. Equipado con tecnología de sensor de diodo calentado y pantalla LCD, ofrece sensibilidad excepcional para identificar las fugas más mínimas en diversos tipos de refrigerantes, garantizando el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas HVAC-R. Su sonda flexible permite el acceso a áreas de difícil alcance, mientras que su autonomía de 7 horas con baterías AA estándar asegura operación prolongada en campo sin dependencia de fuentes de alimentación externas.DesempeñoTecnología de sensor: Diodo calentadoDetección mínima: ≤3 g/añoTiempo de reacción: ≤3 segundosRefrigerantes compatibles: CFC, HCFC, HFC, HC, HFOFísicas y EléctricasSonda flexible: 420 mmPantalla: LCD de fácil lecturaAlimentación: Baterías AAAutonomía: 7 horasContenido del PaqueteDetector de fugas de refrigeranteSonda flexible integrada

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de diodo calentado para detección precisa de fugas mínimas
Característica 2	Compatible con refrigerantes CFC, HCFC, HFC, HC y HFO
Característica 3	Sonda flexible de 420 mm para inspección en espacios reducidos
Característica 4	Pantalla LCD para lectura inmediata de concentraciones
Característica 5	Tiempo de reacción ?3 segundos para diagnóstico ágil
Característica 6	Operación continua de 7 horas con baterías AA estándar