



Detector de Gas Combustible / Metano y Propano / Uso Residencial

SKU: GD-2A Marca: MACURCO AERIONICS Categoría: Detectores de Gases

\$4,238.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción

El GD-2A es un detector electrónico de gases combustibles, está diseñado para instalarse en aplicaciones residenciales y comerciales. Este detector de gas combustible ha sido evaluado por los estándares UL para la detección de Gas Natural y gas LP.

Notas de Instalación

- No instalar en cocinas y/o baños
- El Alcohol, Amonio, solventes de limpieza, pintura, thinner, vapores de gasolina
- aerosol, y propelentes (Como los spray para fijación de cabello, usualmente contienen
- gas combustible) Los cuales pueden causar alarmas.

Características Técnicas

- Sensor:** Supervisado
- Instalación:** Simple y operación intuitiva
- Tipo de sensor:** Electrónicos de estado sólido (sin mantenimiento o calibración)
- Sensibilidad:** Según estándares UL 1484 para detectores de Gas Residencial
- Certificación:** UL 2075 (Seguridad para detectores de gas)
- Relevador de alarma:** 0.125 A, 40 V, 3 VA
- Relevador de avería:** 0.250 A, 40 V, 10 VA
- Rango de temperatura:** 0° a 50° C
- Punto de ajuste de alarma:** 25% LEL (según UL 1484)
- Alimentación:** 12 a 24 Vca o Vcc
- Corriente (sin alarma):** 45 mA @ 12 VDC, 22 mA @ 24 VDC, 65 mA @ 12 VAC, 45 mA @ 24 VAC
- Corriente (en alarma):** 70 mA @ 12 VDC, 35 mA @ 24 VDC, 100 mA @ 12 VAC, 65 mA @ 24 VAC
- Dimensiones:** 114 x 127 x 41 mm

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor supervisado de estado sólido sin calibración
Característica 2	Certificación UL 2075 con sensibilidad UL 1484
Característica 3	Rango operativo ampliado de 0 a 50 °C
Característica 4	Relé de alarma 0.125 A, 40 V, 3 VA
Característica 5	Instalación simple con operación intuitiva
Característica 6	Diseño compacto para espacios residenciales