

Sin imagen disponible

Detector de gas fijo con sensor electroquímico de hidrógeno 0-1000 ppm, salida 4-20 mA, certificación UL/c-UL

SKU: SPXCDULNG1 Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Gases

\$56,919.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este es un detector fijo de gas Sensepoint XCD de Honeywell Analytics, equipado con un sensor electroquímico de hidrógeno (H2) de rango fijo 0-1000 ppm. Supervisa de forma continua atmósferas con riesgo de acumulación de hidrógeno y entrega una salida de 4-20 mA hacia el sistema de control de la planta. Se emplea en centrales eléctricas, salas de baterías, plantas de manufactura, instalaciones de tratamiento de agua y demás entornos industriales donde se genera este gas. Cuenta con certificación UL/c-UL para su instalación en atmósferas potencialmente explosivas en América del Norte.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Sensor electroquímico de hidrógeno (H2) con rango fijo de 0 a 1000 ppmSalida de 4-20 mA seleccionable como sumidero (sink) o fuente (source)Certificación UL/c-UL para instalación en América del NorteCarcasa de aluminio pintado con 2 entradas de conducto NPT 3/4'Grado de protección IP66 y relés programables de alarma y fallo integradosPantalla LCD tricolor retroiluminada, configurable con conmutadores magnéticos sin abrir la unidadComunicación Modbus RTU opcional para diagnóstico y configuración remotos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Gas detectadoHidrógeno (H2)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango0-1000 ppm (fijo)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Salida4-20 mA (sink/source)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificaciónUL/c-UL</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Entradas2 x NPT 3/4'</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MaterialAluminio pintado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ProtecciónIP66</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ComunicaciónModbus RTU (opcional)</div></div></div>