



Detector de Humo Direccional / Autoprueba Automática / Protocolo FlashScan / Bajo Perfil / UL 268 7ª Edición

SKU: FSP-951-SELFT Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$1,805.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El FSP-951-SELFT es un detector fotoeléctrico de humo inteligente y direccional de la serie Self-Test, diseñado para ejecutar pruebas de mantenimiento de forma autónoma. Utilizado junto con un panel compatible e iniciado desde una aplicación móvil, el detector introduce pequeñas cantidades de humo y calor en su cámara para verificar el correcto funcionamiento del sensor sin requerir humo enlatado ni pistolas de calor. Su cámara óptica mejorada permite la detección de humo generado por una amplia variedad de fuentes de combustión, mientras que su diseño de bajo perfil facilita la instalación y el mantenimiento en entornos comerciales e institucionales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Autoprueba UL aprobada: introduce humo y calor en la cámara sin usar humo enlatado ni pistola de calorVerifica automáticamente si el polvo bloquea los puntos de entrada de humo del sensorConfirma que se realizó la inspección visual mediante baliza integrada y la app de autopruebaCámara óptica mejorada para detectar humo de una amplia variedad de fuentes de combustiónConexión SLC de dos hilos con protocolo FlashScan y direccionamiento rotativo decimalDiseño de bajo perfil con cubierta removible y malla resistente a insectos para limpieza sencillaHasta 150 autopruebas antes de fin de vida; listado UL 268 7ª edición</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de detección: fotoeléctrica de humoAutoprueba: automática con generación interna de humo y calorCiclo de autoprueba: hasta 150 autopruebas antes de fin de vida útilDetección de obstrucción: verificación automática de acumulación de polvo en puntos de entradaIndicación visual: baliza integrada para confirmación de inspecciónProtocolo de comunicación: FlashScanListado: UL 268 7ª edición</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión: SLC de dos hilosDireccionamiento: rotativo decimalPerfil: bajo perfilCubierta: removibleMalla: resistente a insectosColor: blanco</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autoprueba automática con humo y calor sin equipos externos
Característica 2	Verificación de obstrucción por polvo en puntos de entrada de humo
Característica 3	Confirmación de inspección visual mediante baliza integrada y app
Característica 4	Cámara óptica mejorada para diversas fuentes de combustión
Característica 5	Conexión SLC de dos hilos con direccionamiento rotativo decimal
Característica 6	Diseño de bajo perfil con cubierta removible y malla antiinsectos