



Detector de Humo Direccional / Fotoeléctrico / Prueba Remota / Instalación en Ductos / UL 268 7ª Edición

SKU: FSP-951R Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$2,413.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector de humo fotoeléctrico direccional con prueba remota está diseñado para instalarse en ductos de aire acondicionado y ventilación mediante las carcacas DNR o DNRW. Detecta partículas de combustión producidas por una amplia variedad de fuentes de incendio y reporta su estado en tiempo real al panel de control a través del lazo SLC de dos hilos. Opera exclusivamente bajo el protocolo Flashscan® y se integra con paneles compatibles mediante base separada. Su sensibilidad preajustada de fábrica al 1.5% nominal estandariza el umbral de alarma, mientras que su cubierta removible y pantalla resistente a insectos facilitan el mantenimiento en campo sin requerir herramientas especializadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor óptico fotoeléctrico direccional con protocolo Flashscan® exclusivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de prueba remota desde el panel de control<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseñado para uso con carcacas para ductos DNR y DNRW<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión a lazo SLC de dos hilos mediante base separada (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensibilidad preajustada de fábrica al 1.5% nominal para umbral de alarma<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cubierta removible y pantalla resistente a insectos para limpieza en campo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple con estándar UL 268, 7ª edición</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tecnología: Óptica fotoeléctrica direccional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Protocolo: Flashscan® exclusivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Sensibilidad: 1.5% nominal preajustada de fábrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Prueba remota: Desde panel de control<li style='padding: 6px 0;'>Certificación: UL 268, 7ª edición</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Aplicación: Instalación en ductos HVAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Carcacas compatibles: DNR y DNRW<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Conexión: Lazo SLC de dos hilos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Base: Separada, no incluida<li style='padding: 6px 0;'>Pantalla: Resistente a insectos, removible</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Detector de humo fotoeléctrico direccional<li style='padding: 6px 0;'>Nota: Base de montaje no incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Prueba remota desde panel sin intervención física en alturas o ductos cerrados
Característica 2	Sensibilidad preajustada al 1.5% nominal para detección temprana estandarizada
Característica 3	Pantalla anti-insectos renovible para mantenimiento y limpieza simplificados en campo
Característica 4	Compatible exclusivamente con protocolo Flashscan para integración determinista en lazo SLC
Característica 5	Diseñado para carcacas DNR/DNRW en sistemas HVAC con montaje en ductos de ventilación
Característica 6	Cumplimiento con UL 268 7ª edición para aplicaciones que requieren certificación actualizada