



Detector de Humo Foto-Térmico Convencional de 2 Hilos con Sonorizador Integrado 85 dB, Serie i3

SKU: 2W-TAB Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Humo

\$1,685.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El 2W-TAB (modelo de fábrica 2WTA-B) es un detector de humo convencional de la serie i3 de System Sensor que combina tecnología fotoeléctrica con un sensor térmico fijo y sonorizador local integrado de 85 dB. Se conecta mediante cableado de 2 hilos a paneles convencionales de detección de incendio y se utiliza en instalaciones comerciales e industriales donde se requiere alarma audible local en el propio punto de detección. Incluye base de montaje tipo plug-in con sistema de retención Stop-Drop 'N Lock, e integra algoritmos de compensación automática de sensibilidad para reducir falsas alarmas por polvo, interferencia electromagnética o de radiofrecuencia.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Combina tecnología fotoeléctrica y sensor térmico fijo a 57.2 °CSonorizador local integrado de 85 dB con patrón temporal de alarmaCableado de 2 hilos, no polarizado, para paneles convencionales de incendioAlgoritmos de compensación automática de sensibilidad por ensuciamientoLED bicolor que indica energizado, alarma, mantenimiento y falla por congelamientoBase incluida con montaje tipo plug-in y sistema Stop-Drop 'N LockCompatible con módulo 2W-MOD2 y paneles con protocolo i3 Ready<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Voltaje de servicio12/24 VCC nominal, 8.5 a 35 V (2 hilos)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Corriente en estado pasivo50 µA promedio máximo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Corriente en alarma130 mA máximo, limitada por el panel</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Sensibilidad2.5% por pie, nominal</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Sensor térmicoFijo a 57.2 °C (135 °F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Nivel acústico85 dB</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Temperatura de servicio0 °C a 37.8 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Dimensiones134 mm de diámetro x 51 mm de altura (con base)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Combina tecnología fotoeléctrica y sensor térmico fijo a 57.2 °C
Característica 2	Sonorizador local integrado de 85 dB con patrón temporal de alarma
Característica 3	Cableado de 2 hilos, no polarizado, para paneles convencionales de incendio
Característica 4	Algoritmos de compensación automática de sensibilidad por ensuciamiento
Característica 5	LED bicolor que indica energizado, alarma, mantenimiento y falla por congelamiento
Característica 6	Base incluida con montaje tipo plug-in y sistema Stop-Drop 'N Lock
Característica 7	Compatible con módulo 2W-MOD2 y paneles con protocolo i3 Ready