



Detector de Humo Fotoeléctrico / 120 V CA / Respaldo 2 Baterías AA / Interconexión 24 Dispositivos / Vida Útil 10 Años

SKU: 20SAR-1 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$685.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector de humo fotoeléctrico de 120 V CA con respaldo de baterías AA está diseñado para instalaciones residenciales que requieren detección confiable de partículas de humo visibles asociadas a incendios de combustión lenta. El sensor fotoeléctrico reduce las falsas alarmas comunes generadas durante actividades de cocina, mientras que la alimentación dual garantiza operación continua incluso durante fallas eléctricas. Su capacidad de interconexión permite integrar hasta 24 dispositivos compatibles en una red de alerta simultánea, donde la activación de cualquier unidad dispara la alarma en todo el sistema. La base de montaje giratoria facilita la instalación en techos o paredes, y las funciones de autoprueba y aviso de fin de vida útil simplifican el mantenimiento preventivo durante su ciclo operativo de 10 años.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor fotoeléctrico que reduce falsas alarmas provocadas por cocinar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación 120 V CA con respaldo de 2 baterías AA reemplazables incluidas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interconexión con hasta 24 dispositivos compatibles<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Autoprueba automática de componentes internos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Función Hush para silenciar falsas alarmas durante 8 a 10 minutos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aviso sonoro de fin de vida útil a los 10 años de encendido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple UL 217, NFPA 72 y NFPA 101<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye base de montaje giratoria</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor: fotoeléctrico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detección: partículas visibles de humo, incendios de combustión lenta<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Vida útil: aviso sonoro a los 10 años de operación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interconexión: hasta 24 dispositivos compatibles</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación principal: 120 V CA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Respaldo: 2 baterías AA reemplazables (incluidas)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: base giratoria, compatible con techo o pared</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detector de humo fotoeléctrico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>2 baterías AA reemplazables<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Base de montaje giratoria</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor fotoeléctrico que minimiza falsas alarmas por cocina
Característica 2	Respaldo con baterías AA reemplazables ante cortes de energía
Característica 3	Interconexión en red de hasta 24 detectores para alerta simultánea
Característica 4	Autoprueba automática que reduce mantenimiento manual
Característica 5	Función Hush para silenciar alarmas durante 8 a 10 minutos
Característica 6	Aviso sonoro de fin de vida útil a los 10 años de operación