



Detector de humo fotoeléctrico alámbrico 120 V CA con batería sellada de 10 años, interconexión hasta 24 dispositivos, pieza

SKU: 20SA10-1 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$630.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El detector de humo Kidde 20SA10, de la serie DETECT, es un dispositivo fotoeléctrico para uso residencial que identifica partículas visibles de humo asociadas a incendios de combustión lenta. Se alimenta con 120 V CA e integra una batería sellada de 10 años que actúa como respaldo sin necesidad de reemplazo durante toda su vida útil. Se instala en cualquier pared o techo mediante una base giratoria de conexión rápida y puede interconectarse con hasta 24 dispositivos Kidde, de modo que si uno se activa, suenan todos. Está pensado para viviendas que buscan cumplir con los estándares UL/NFPA de seguridad contra incendio sin el mantenimiento de cambiar baterías. Esta versión se vende por pieza.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Sensor fotoeléctrico que reduce falsas alarmas provocadas por cocinarBatería sellada de 10 años: no requiere cambios de batería durante su vida útilAlimentación principal 120 V CA con la batería sellada como respaldoInterconexión con hasta 24 dispositivos Kidde compatiblesAutopruueba automática de sus componentes internosFunción Hush para silenciar falsas alarmas durante 8 a 10 minutosCumple UL 217, NFPA 72 y NFPA 101, incluye base de montaje giratorio<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SENSORFotoeléctrico</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓN120 V CA, 60 Hz, con batería sellada de 10 años</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALARMA SONORA85 dB a 10 pies (3 m)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RANGO DE TEMPERATURA4.4 °C a 37.8 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>HUMEDADHasta 95% HR, sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES Y PESO12.7 x 5.1 x 12.7 cm, 0.77 lb</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>INTERCONEXIÓNHasta 24 dispositivos Kidde</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>GARANTÍA10 años limitada (batería incluida)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor fotoeléctrico que minimiza falsas alarmas por cocina
Característica 2	Batería sellada de respaldo sin reemplazo durante 10 años
Característica 3	Interconexión hasta 24 dispositivos para alerta sincronizada
Característica 4	Autopruueba automática de componentes internos
Característica 5	Función Hush para silenciar alarmas 8 a 10 minutos
Característica 6	Base giratoria para instalación rápida en pared o techo