



Detector de humo fotoeléctrico autónomo con batería sellada de 10 años, pieza individual

SKU: 20SD10-1 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$511.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El Kidde 20SD10-1 es un detector de humo fotoeléctrico autónomo de la serie Detect, con batería sellada de 10 años que elimina la necesidad de cambiarla durante toda la vida útil del equipo. Su diseño de 12.7 cm es adecuado para cualquier espacio habitable del hogar. Incorpora tecnología de detección mejorada que reduce las falsas alarmas provocadas por cocinar, y un indicador LED multicolor que señala operación normal, falla y alarma. Se vende como pieza individual.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Batería sellada de 10 años, sin necesidad de cambiarla nuncaDiseño de 12.7 cm ideal para cualquier espacio habitableDetección mejorada que reduce las falsas alarmas por cocinaIndicador LED multicolor (verde, ámbar y rojo) según el estado de la alarmaAutopruueba interna de componentes para verificar el funcionamientoInstalación sencilla con soporte de montaje giratorio tipo clic<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MODELO20SD10-1</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>FUENTE DE ALIMENTACIÓNBatería sellada, 10 años</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SENSOR DE HUMOFotoeléctrico</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALARMA AUDIBLE85 dB a 10 ft (3 m)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RANGO DE TEMPERATURA4.4 °C a 37.8 °C (40 °F a 100 °F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RANGO DE HUMEDADHasta 95% HR sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES12.7 x 5.1 x 12.7 cm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PESO0.36 kg</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería sellada de 10 años sin mantenimiento de reemplazo
Característica 2	Tecnología fotoeléctrica que minimiza falsas alarmas por cocina
Característica 3	Autopruueba interna que verifica funcionamiento sin intervención
Característica 4	Indicador LED tricolor para estado operativo, falla y alarma
Característica 5	Diseño compacto de 12.7 cm (5 in) para cualquier espacio habitable
Característica 6	Soporte giratorio con montaje clic para instalación rápida