



Detector de humo fotoeléctrico con detector de temperatura, conexion a 2 hilos

SKU: SF-119-2H Marca: SFIRE Categoría: Humo

\$301.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura relativa de operación de 57,5% RH <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación 10.8 - 33 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en alarma 80 mA, 30 mA en reposo <li style='margin-bottom: 5px;'>Malla metálica protectora contra polvo <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 52 mm alto x 99 mm diámetro </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: 57 ± 5% RH <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 10.8 - 33 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 80 mA en alarma y 30 mA en reposo <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Malla metálica protectora de polvo <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 52 mm (alto) x 99 mm (diámetro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Base <li style='margin-bottom: 5px;'>Lista: UL </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información adicional</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 año </div> </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Multimedia</h3> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/v-fwoyCmixts' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual de humo y calor en un solo dispositivo
Característica 2	Rango de voltaje amplio para compatibilidad con diversas fuentes
Característica 3	Bajo consumo energético: 30 mA reposo, 80 mA alarma
Característica 4	Malla metálica anti-polvo para mayor vida útil
Característica 5	Instalación simplificada con cableado de solo dos hilos
Característica 6	Listado UL para cumplimiento normativo en instalaciones profesionales