



Detector de humo fotoeléctrico con detector de temperatura, conexión a 4 hilos

SKU: SF-119-4H12 Marca: SFIRE Categoría: Humo

\$424.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid

Características principales

- Voltaje de operación: 12 VCC
- Consumo: 80 mA en alarma, 30 mA en reposo
- Maya metálica protectora contra polvo
- Dimensiones: 52 mm alto x 99 mm diámetro

Sección de cards con especificaciones

Temperatura: 57 ± 5

Voltaje: 12 Vcc

Consumo: 80 mA en alarma y 30 mA en reposo

Dimensiones: 52 mm (alto) x 99 mm (diámetro)


Accesorios: Incluye base

Certificaciones: Listado UL

Garantía

1 año de garantía

Imagen



Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual de humo fotoeléctrico y temperatura 57°C ± 5%
Característica 2	Consumo eficiente de 30 mA reposo y 80 mA en alarma
Característica 3	Conexión a 4 hilos para integración flexible en sistemas
Característica 4	Maya metálica protectora contra acumulación de polvo
Característica 5	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Certificación UL para cumplimiento de normativas de seguridad