



Detector de humo fotoeléctrico de 4 hilos con sensor térmico aislado, sirena y relevador, serie i3

SKU: 4WITAR-B Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Humo

\$1,654.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El 4WITAR-B es un detector de la Serie i3 de System Sensor en el que el sensor fotoeléctrico de humo está aislado del sensor térmico fijo a 57.2°C. Ante la presencia de humo genera una alarma audible local autorrestablecible que no se transmite al panel ni activa el relevador; solo el sensor térmico puede iniciar una alarma en el panel y cambiar el estado del relevador Forma C. Está diseñado para sistemas convencionales de 4 hilos (tetrafilar) y se instala sobre una base de montaje de inserción rápida incluida. Se utiliza en ambientes donde se busca una alerta local temprana por humo sin generar una alarma general innecesaria en el panel.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Sensor fotoeléctrico de humo aislado del sensor térmico fijo a 57.2°CEl sensor de humo genera alarma audible local autorrestablecible que no activa el panel ni el relevadorSolo el sensor térmico inicia la alarma en el panel y cambia el estado del relevadorRelevador Forma C de 2 A a 30 Vca/VcdAlgoritmos de autocompensación de sensibilidad por ensuciamiento y rechazo de EMI/RFIBase de montaje incluida con sistema de inserción rápida Stop-Drop 'N LockCableado tetrafilar (4 hilos); corriente de alarma de 50 mA<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CORRIENTE EN ALARMA50 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>RELEVADORForma C, 2 A a 30 Vca/Vcd</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALARMA AUDIBLE (HUMO)85 dB, autorrestablecible</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SENSOR TÉRMICOFijo a 57.2°C (135°F), aislado del sensor de humo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SENSIBILIDAD2.5%/pie, nominal</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIMENSIONES134 mm de diámetro x 51 mm de altura</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CERTIFICACIONESUL, FM, CSFM, MEA</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor fotoeléctrico de humo aislado del sensor térmico fijo a 57.2°C
Característica 2	El sensor de humo genera alarma audible local autorrestablecible que no activa el panel ni el relevador
Característica 3	Solo el sensor térmico inicia la alarma en el panel y cambia el estado del relevador
Característica 4	Relevador Forma C de 2 A a 30 Vca/Vcd
Característica 5	Algoritmos de autocompensación de sensibilidad por ensuciamiento y rechazo de EMI/RFI
Característica 6	Base de montaje incluida con sistema de inserción rápida Stop-Drop 'N Lock
Característica 7	Cableado tetrafilar (4 hilos); corriente de alarma de 50 mA