



Detector de humo fotoeléctrico de humo de 2 hilos

SKU: SF-119-2L Marca: SFIRE Categoría: Humo

\$277.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 10.8 - 33Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 80 mA en espera, 45 mA en alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección antipolvo: Malla metálica <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 42 mm (alto) x 99 mm (diámetro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Base <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativas: Listado UL <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 año </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión operativa: 12 - 24V CC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en reposo: 80µA <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en alarma: 55mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima: 80mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de activación: 1-3 segundos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 100mm (diámetro) x 46mm (altura) con base <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 130g con base <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Carcasa de perfil bajo <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador: LED rojo continuo o intermitente </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -10°C a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 0 - 95% RH sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura UL268: 0 - 37.8°C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Detección</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad: 0.08~0.2db/m (EN) o 0.98~4.0% (UL) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de sensor: Fotoeléctrico <li style='margin-bottom: 5px;'>Detector de calor: No incluido <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de montaje: 50 pies para sensor de calor <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones: <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: 2 hilos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de circuito: Zona supervisada clase A/B <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de relé: Seleccionable NO/NC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima: 25mA </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: UL 268, EN 54-7 / 5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compliance: NFPA 72E </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El detector SF1192L está diseñado para ser utilizado en sistemas de señalización de alarmas contra incendios, especialmente en ambientes donde se requiere detección fotoeléctrica de humo. Su diseño permite una fácil instalación en circuitos de zona supervisada de clase A o B, siendo ideal para aplicaciones comerciales e industriales donde se requiere cumplimiento con normas UL y EN 54-7.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje operativo amplio 10.8-33 V CC para instalaciones flexibles
Característica 2	Bajo consumo 80 ?A en reposo que reduce carga del circuito
Característica 3	Sensor fotoeléctrico de alta sensibilidad 0.08-0.2 dB/m
Característica 4	Protección antipolvo con malla metálica integrada
Característica 5	Compatibilidad con circuitos clase A y B de zona supervisada
Característica 6	Indicador LED rojo para estado continuo o intermitente