Sin imagen disponible

Detector de Humo Fotoeléctrico Direccionable / 15-32 VCC / Cámara Óptica de Alta Sensibilidad / Compatible Fire-Lite, Silent Knight y Farenhyt / Base Incluida / Blanco

SKU: SS-PHOTO Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: SILENT KNIGHT

$1,087.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- ========== HERO ========== --> <img src='https://ftp3..mx/usuarios/imagenes_syscom/AI/agente/ai_1782490189517_2g4v8j.png' alt='SS-PHOTO Sensor de Humo Fotoeléctrico' style='width: 100%; height: auto; display: block;'> System Sensor · SS-PHOTO · Detección de Fuego <h2 style='font-size: 32px; font-weight: 600; color: #ffffff; margin: 0 0 10px 0; line-height: 1.2;'>Detección que salva vidas.</h2> Sensor fotoeléctrico direccionable con cámara óptica de alta sensibilidad. Comunicación analógica precisa para paneles Fire-Lite, Silent Knight y Farenhyt. <!-- ========== STATS RIBBON ========== --> 15-32 VCC Rango 200 µA Consumo Normal 0°-50°C Temperatura 95 g Peso Ultraligero 156 mm Diámetro <!-- ========== PILAR 1: DETECCIÓN FOTOELÉCTRICA ========== --> CÁMARA ÓPTICA <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.3;'>El humo se detecta antes de que sea emergencia.</h3> La cámara fotoeléctrica del SS-PHOTO analiza partículas de combustión en tiempo real. Transmite una señal analógica de densidad de humo al panel de control cada 5 segundos. El LED verde confirma comunicación activa; el rojo fija alarma. Sin ambigüedad, sin falsas alarmas. <img src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/SYSTEMSENSOR/SSPHOTO/frontal_0S1000.PNG?v=1782487037' alt='SS-PHOTO Vista Frontal' style='max-width: 100%; height: auto; border-radius: 12px;'> <!-- ========== PILAR 2: COMPATIBILIDAD ========== --> <img src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/SYSTEMSENSOR/SSPHOTO/lateral_izquierda_0S1000.PNG?v=1782487058' alt='SS-PHOTO Vista Lateral' style='max-width: 100%; height: auto; border-radius: 12px;'> COMPATIBILIDAD <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.3;'>Un sensor. Tres ecosistemas.</h3> El SS-PHOTO se integra de forma nativa con paneles Fire-Lite, Silent Knight y Farenhyt. Los interruptores giratorios integrados permiten asignar la dirección del sensor sin programador externo. Conecta y configura en minutos. <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo analógico-direccionable
<li style='margin-bottom: 5px;'>Direccionamiento por interruptores giratorios
<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con bases B300-6 y B501 <!-- ========== PILAR 3: INSTALACIÓN ========== --> INSTALACIÓN <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.3;'>Base incluida. Cero herramientas extra.</h3> El SS-PHOTO llega con base enchufable de fábrica. Monta la base, conecta los cables, inserta el sensor. El diseño de perfil bajo (51 mm instalado) se integra en cualquier techo sin llamar la atención. Con 95 gramos, no necesitas refuerzos estructurales. <img src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/SYSTEMSENSOR/SSPHOTO/portada_0S1000.PNG?v=1782487016' alt='SS-PHOTO con Base' style='max-width: 100%; height: auto; border-radius: 12px;'> <!-- ========== APLICACIONES ========== --> APLICACIONES <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 25px 0; text-align: center;'>Donde la protección importa.</h3> Oficinas Corporativas Protección discreta en espacios de trabajo. Hospitales y Clínicas Detección temprana en áreas críticas. Escuelas y Universidades Seguridad para miles de estudiantes. Industria y Manufactura Resistencia a ambientes con polvo y vibración. <!-- ========== ESPECIFICACIONES ========== --> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 25px 0; text-align: center;'>Cada detalle cuenta.</h3> Eléctricas <dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Rango de voltaje</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>15 a 32 VCC</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Corriente operación @ 24 VCC</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>200 µA (comunicación cada 5s, LED verde)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Corriente máx. alarma</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>2 mA @ 24 VCC (LED rojo fijo)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Corriente máxima</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>4.5 mA @ 24 VCC (LED ámbar fijo)</dd></dl> Ambientales <dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Temperatura operación</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>0°C a 50°C (32°F a 122°F)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Humedad relativa</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>10% a 93% sin condensación</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Velocidad del aire</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>0 a 4,000 pies/min (0 a 1,219 m/min)</dd></dl> Físicas <dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Altura instalada</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>51 mm (2.0 pulg) con Base B300-6</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Diámetro</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>156 mm (6.2 pulg) Base B300-6 / 104 mm (4.1 pulg) Base B501</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Peso</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>95 g (3.4 oz)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Color</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>Blanco</dd></dl> <!-- ========== CIERRE ========== --> SYSTEM SENSOR <h3 style='font-size: 22px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>SS-PHOTO. Detección precisa. Instalación simple.</h3> Compatible con Fire-Lite, Silent Knight y Farenhyt. Garantía de 3 años.