



Detector de humo fotoeléctrico direccional, protocolo LiteSpeed, LED dual 360°, base incluida de 6 pulgadas

SKU: SD-365 Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$1,322.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El SD365 es un detector de humo fotoeléctrico direccional de Fire-Lite, diseñado para instalarse en el lazo SLC de paneles direccionables que operan con protocolo LiteSpeed. Cada detector reporta su dirección y estado de forma individual al panel, lo que permite ubicar con precisión el punto de origen de una alarma en edificios comerciales e industriales. Se integra con los paneles ES-50X y ES-200X de Fire-Lite y con anunciadores remotos opcionales como el RA100Z.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Detección fotoeléctrica direccional exclusiva para paneles Fire-Lite con protocolo LiteSpeedDirección configurable con interruptores rotativos decimales, sin herramientas especialesDos LEDs con visibilidad de 360° para indicación local de estadoDiseño antimanipulación (tamper) integrado y tapa removible para limpieza en campoIncluye base de montaje B300-6 de 6 pulgadas (15.6 cm)Certificado UL/ULC (S1059), FM y CSFMCompatible con los paneles direccionables ES-50X y ES-200X de Fire-Lite<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de operación15 a 32 VDC (pico)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente en reposo200 µA @ 24 VDC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente máxima4.5 mA @ 24 VDC (LED fijo)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Sensibilidad0.5% a 4.0% de oscurecimiento por pie (UL)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación0°C a 50°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Humedad relativa10% a 93%, sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Base incluidaB300-6, 15.6 cm de diámetro (también compatible con B501 de 10.2 cm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso95 g</div></div></div></div>