



Detector de humo fotoeléctrico para ducto de bajo perfil, montaje colgante, para sistemas de flujo nulo o bajo

SKU: 2151 Marca: SYSTEM SENSOR

\$1,364.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El detector 2151 de System Sensor es un detector de humo fotoeléctrico de bajo perfil diseñado para instalarse en ductos de sistemas de manejo de aire, específicamente en aplicaciones de flujo nulo o bajo (0 a 3,000 pies por minuto). Se monta en forma colgante dentro de una caja eléctrica estándar dentro del ducto, combinado con la base B114LP (120 Vca) o B114LPBT (24 Vca/Vcd). Está listado a UL 268A para este uso y es una opción adecuada para ductos pequeños, de hasta 8 pulgadas de diámetro, donde la velocidad de aire es inferior a 500 FPM.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Detector fotoeléctrico de bajo perfil con dos LEDs indicadores de estadoDiseñado para ductos con flujo nulo o bajo, de 0 a 3,000 pies por minutoSe instala en montaje colgante (pendant) dentro de la base B114LP o B114LPBTPrueba de sensibilidad en campo compatible con el medidor SENS-RDRCabezal desmontable con tapa y malla anti-insectos para limpiezaAcepta alimentación de 24 Vca/Vcd (base B114LPBT) o 120 Vca (base B114LP)Listado UL 268A para sistemas de manejo de aire<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de detecciónFotoeléctrico</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad de aire en ducto0 a 3,000 pies por minuto (FPM)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Base compatibleB114LP (120 Vca) o B114LPBT (24 Vca/Vcd)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Altura del detector1.66 in (4.22 cm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso del detector3.6 oz (104 g)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación32°F a 120°F (0°C a 49°C)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Humedad de operación10 a 93% HR sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificaciónUL 268A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detector fotoeléctrico de bajo perfil con dos LEDs indicadores de estado
Característica 2	Diseñado para ductos con flujo nulo o bajo, de 0 a 3,000 pies por minuto
Característica 3	Se instala en montaje colgante (pendant) dentro de la base B114LP o B114LPBT
Característica 4	Prueba de sensibilidad en campo compatible con el medidor SENS-RDR
Característica 5	Cabezal desmontable con tapa y malla anti-insectos para limpieza
Característica 6	Acepta alimentación de 24 Vca/Vcd (base B114LPBT) o 120 Vca (base B114LP)
Característica 7	Listado UL 268A para sistemas de manejo de aire