



Detector de humo fotoeléctrico-térmico combinado de 4 hilos con sirena integrada de 85 dB, serie i3

SKU: 4W-TAB Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Humo

\$1,502.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El 4WTA-B es un detector de humo de la Serie i3 de System Sensor que combina un sensor fotoeléctrico de humo con un sensor térmico fijo a 57.2°C en una sola unidad, con sonORIZADOR integrado para alarma audible local. Está diseñado para sistemas de detección de incendio convencionales de 4 hilos (tetrafilar) y se instala sobre una base de montaje de inserción rápida incluida. Sus algoritmos de compensación automática de sensibilidad reducen las falsas alarmas por acumulación de polvo o interferencia electromagnética. Se utiliza en oficinas, comercios e instalaciones industriales que requieren detección temprana de humo y calor con notificación audible en el mismo punto.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Combina sensor fotoeléctrico de humo y sensor térmico fijo a 57.2°C en un mismo detectorSonorizador integrado con alarma audible local de 85 dBAlgoritmos de autocompensación de sensibilidad por ensuciamiento y ajuste de curvasRechazo de falsas alarmas por interferencia electromagnética (EMI) y de radiofrecuencia (RFI)LED bicolor para inspección visual instantánea del estado del detectorBase de montaje incluida con sistema de inserción rápida Stop-Drop 'N LockCableado tetrafilar (4 hilos); corriente de alarma de 35 mA<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>VOLTAJE12/24 Vcc, tetrafilar 10-35 V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CORRIENTE EN ALARMA35 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CORRIENTE EN REPOSO50 µA promedio máximo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALARMA AUDIBLE85 dB</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SENSOR TÉRMICOFijo a 57.2°C (135°F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SENSIBILIDAD2.5%/pie, nominal</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES134 mm de diámetro x 51 mm de altura</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIONESUL, FM, CSFM, MEA</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Combina sensor fotoeléctrico de humo y sensor térmico fijo a 57.2°C en un mismo detector
Característica 2	Sonorizador integrado con alarma audible local de 85 dB
Característica 3	Algoritmos de autocompensación de sensibilidad por ensuciamiento y ajuste de curvas
Característica 4	Rechazo de falsas alarmas por interferencia electromagnética (EMI) y de radiofrecuencia (RFI)
Característica 5	LED bicolor para inspección visual instantánea del estado del detector
Característica 6	Base de montaje incluida con sistema de inserción rápida Stop-Drop 'N Lock
Característica 7	Cableado tetrafilar (4 hilos); corriente de alarma de 35 mA