



Detector de Humo Fotoeléctrico / Triple Detección Humo + Temperatura + CO / Interior / Autónomo / 85 dB / Negro

SKU: DS-PD452SMK-WB/BLACK Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$2,004.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El detector fotoeléctrico de triple detección integra en un solo dispositivo la monitorización de humo, temperatura y monóxido de carbono, ofreciendo protección integral para entornos interiores. Emplea tecnología de luz dual para la detección fotoeléctrica de humo, complementada con sensores térmicos y de CO que permiten identificar condiciones de riesgo antes de que escalen a emergencias críticas. La unidad incorpora un buzzer integrado de 85 dB que genera alertas sonoras locales inmediatas, incluso en modo de operación autónoma. Su comunicación inalámbrica con el panel AX PRO garantiza la transmisión de eventos en tiempo real, facilitando una respuesta coordinada del sistema de seguridad. Diseñado para instalación rápida, opera dentro de un rango de temperatura de -10 a 55 °C y detecta concentraciones de CO a partir de 50 ppm, proporcionando vigilancia continua las 24 horas del día.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Detector fotoeléctrico de humo con tecnología de luz dual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Detección triple: humo, temperatura y monóxido de carbono<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Umbral de detección de CO: 50 ppm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Buzzer integrado de 85 dB para alerta local<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Soporta funcionalidad autónoma<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Comunicación inalámbrica con panel AX PRO<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Instalación en minutos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Color: negro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Uso interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Detección: humo, temperatura, monóxido de carbono<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología de humo: fotoeléctrica con luz dual<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Umbral de detección CO: 50 ppm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Nivel de alarma sonora: 85 dB<li style='padding: 6px 0;*>Protección continua: 24 horas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Uso: interior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de operación: -10 a 55 °C<li style='padding: 6px 0;*>Funcionalidad: autónoma soportada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Detector de humo triple DSPD452SMKW/BLACK<li style='padding: 6px 0;*>Documentación de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección triple de humo, calor y monóxido de carbono en un solo dispositivo
Característica 2	Alarma sonora integrada de 85 dB para alerta local inmediata
Característica 3	Operación autónoma sin dependencia exclusiva del panel de control
Característica 4	Umbral de detección de CO configurado a 50 ppm para seguridad temprana
Característica 5	Rango de operación de -10 a 55 °C para adaptación a diversos entornos interiores
Característica 6	Instalación rápida con comunicación inalámbrica al panel AX PRO