



Detector de Humo Interlink / Doble Tecnología de Sensor de Luz / Alarma Auditiva 85dB / Batería de Litio 10 Años / Autoverificación/ Interconectable 30 Dispositivos

SKU: HF-S3E-R Marca: HIKVISION Categoría: Humo

\$554.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><p style='text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision' /></p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consideraciones:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>El Detector de Humo Interlink HF-S3E-R está diseñado para detectar humo en las primeras etapas de un incendio y proporcionar advertencias a través de señales de alarma audibles y visuales. Este dispositivo es ideal para aplicaciones residenciales e institucionales, incluyendo tiendas y viviendas familiares.<li style='margin-bottom: 5px;*>El detector es autónomo, no requiere un panel.<li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar de ejecución: EN 14604: 2005.</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Intercomunicación con hasta 30 dispositivos.<li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de sonido de alarma: ≥ 85 dB a 3 metros.<li style='margin-bottom: 5px;*>Alarma visual y audible.<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en techo.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones del producto: 105 mm x 35 mm.<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 3 Vcc (1 batería CR13A incluida, fácil de reemplazar)<li style='margin-bottom: 5px;*>Vida útil de la batería: 10 años (en operación normal).<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10°C a 55°C (14 °F a 131 °F).<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso del producto: 103.7 gramos.<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de la batería: 1600 mAh.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología de doble sensor de luz para reducir falsos positivos en entornos con vapor de agua.<li style='margin-bottom: 5px;*>Alarma de humo compatible.<li style='margin-bottom: 5px;*>Emite un sonido de alta decibel (85dB) localmente.<li style='margin-bottom: 5px;*>Funcionamiento con batería de litio de larga duración, hasta 10 años teóricos.<li style='margin-bottom: 5px;*>Función de autoverificación mediante botón de prueba.<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con mando a distancia inalámbrico para silenciar la alarma.<li style='margin-bottom: 5px;*>Interconexión inalámbrica de hasta 30 dispositivos.<li style='margin-bottom: 5px;*>Múltiples características de alarma de fallo, incluyendo alarma de bajo voltaje y fallo de laberinto.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación: 3 V DC, batería CR123A (reemplazable).<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de la batería: 1600 mAh.<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente en espera: ≤10 μA.<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de alarma: ≤30 mA.<li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de sonido de alarma: ≥ 85 dB a 3 m (ponderado A).<li style='margin-bottom: 5px;*>Vida útil de la batería: 10 años bajo operación normal.<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F).<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de operación: ≤95% de humedad relativa (RH).<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 105 mm de diámetro × 35 mm de altura (4.13' × 1.38').<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 103.7 g (0.23 lb) con batería.<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en techo.<li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar de ejecución: EN 14604: 2005.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de comunicación: 433MHz para HF-S3E-R.<li style='margin-bottom: 5px;*>868MHz para HF-S3E-R8.<li style='margin-bottom: 5px;*>915MHz para HF-S3E-R9.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones y Casos de Uso</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El detector es idóneo para la seguridad preventiva en viviendas, tiendas y entornos institucionales, proporcionando una respuesta rápida ante detecciones de humo para minimizar riesgos.</p></div><p> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/HikFire/banners/LINKEDIN%201200%20x%20627%20-%20Solucion%20Hikfire%20s.png' alt='Banner Hik Fire' /></p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble sensor de luz para detección precisa en etapas tempranas de incendio
Característica 2	Alarma sonora 785 dB a 3 m con señalización visual integrada
Característica 3	Batería de litio con autonomía de hasta 10 años sin mantenimiento
Característica 4	Interconexión inalámbrica de 30 dispositivos sin panel de control
Característica 5	Autoverificación mediante botón de prueba integrado
Característica 6	Diseño compacto 105 mm x 35 mm para instalación discreta en techo