



Detector de humo multicriterio compatible con Alula Connect+

SKU: RE614 Marca: M2M SERVICES Categoría: Humo

\$1,980.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal

Descripción General

El detector de humo modelo RE614 de Alula es un dispositivo de aviso temprano diseñado para instalaciones tanto residenciales como comerciales. Equipado con una tecnología multicriterio para la detección de humo, este detector cumple con las certificaciones UL217 y ULC-S531, garantizando un alto estándar de seguridad y fiabilidad. Además, es compatible con el sistema Connect+ para facilitar su integración inalámbrica.

Características y Funcionalidades

- Compatibilidad con el sistema Connect+ para facilitar su integración inalámbrica.
- Certificación UL217 y ULC-S531.
- Dimensiones físicas: 4.7 x 1.8 pulgadas (12.0 x 4.6 cm).
- Pesa 7.36 onzas (210 gramos) con baterías.
- Instalación con tornillos y anclajes #6 (provistos).
- Funcionalidades:
- Inscripción inalámbrica mediante modo Connect+ o app instalador.
- Envío de indicaciones como baterías bajas y supervisión.
- Modo de prueba y silencio para alarmas falsas.

Interfaces y Requisitos

- Interfaces y Conectividad
- Requisitos y Compatibilidad
- Rango de temperatura de operación: 40°F a 100°F (4.4°C a 37.8°C).
- Humedad máxima: 15% a 95% sin condensación.
- Alimentación mediante baterías reemplazables Panasonic CR123A (incluidas).

Aplicaciones

- Instalaciones residenciales.
- Recomendado su uso en pasillos, escaleras y habitaciones para garantizar un aviso temprano en caso de incendio.
- Áreas comerciales.
- Ideal para oficinas, áreas de almacenamiento y otras instalaciones que requieran detección temprana de humo.
- Interconexión y pruebas.
- La función de prueba facilita el mantenimiento semanal, asegurando que los dispositivos estén operativos y conectados adecuadamente.

Separador final

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección multicriterio para identificación avanzada de humo
Característica 2	Certificaciones UL217 y ULC-S531 para cumplimiento normativo
Característica 3	Conectividad inalámbrica a 433.92 MHz con sistema Connect+
Característica 4	Sensibilidad ajustable de 1.82% a 2.92% obs/pe
Característica 5	Alarma acústica de 85 dBA mínima a 3 metros de distancia
Característica 6	Diseño compacto con instalación por tornillos y anclajes