

Sin imagen disponible

Detector de humo óptico convencional de dos hilos con autodiagnóstico para paneles AEGIS 2.0 y AEGIS-XLT

SKU: KC20SCD Marca: KIDDE Categoría: Detectores de Humo

\$1,647.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El Kidde KC2-OS-CD es un detector de humo óptico (fotoeléctrico) convencional de dos hilos, de bajo perfil y con autodiagnóstico continuo de su propia sensibilidad y estado operativo. Utiliza una cámara de detección multicriterio que discrimina entre humo de un incendio real y humo molesto de fuentes que no son fuego, antes de señalar una condición de alarma. Está pensado para sistemas convencionales de detección de incendio en edificios comerciales e industriales. Se conecta a paneles Kidde Fire Systems AEGIS 2.0 y AEGIS-XLT, y requiere una base KC2-SB o KC2-RB (vendida por separado) para su instalación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Detección óptica fotoeléctrica multicriterio que discrimina humo de incendio de falsas alarmasConvencional de dos hilos, compatible con paneles AEGIS 2.0 y AEGIS-XLT de KiddeAutodiagnóstico continuo de sensibilidad y estado operativoDiseño de bajo perfil que se integra discretamente al techoSalida para indicador LED remoto opcionalSe instala sobre base KC2-SB o KC2-RB (no incluida, se vende por separado)Aprobado por FM, listado cULus y por el State Fire Marshal de California<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de detecciónÓptica fotoeléctrica multicriterio</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CableadoConvencional, dos hilos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de operación6.5 a 33 VDC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Corriente en reposo88 µA a 18 VDC / 145 µA a 33 VDC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Sensibilidad fotoeléctrica0.5 a 4.36 %/ft de oscurecimiento</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación0 a 38 °C (32 a 100 °F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Bases compatiblesKC2-SB, KC2-SB4, KC2-RB, KC2-RB4</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificacionesFM, cULus, State Fire Marshal de California</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección óptica fotoeléctrica multicriterio que discrimina humo de incendio de falsas alarmas
Característica 2	Convencional de dos hilos, compatible con paneles AEGIS 2.0 y AEGIS-XLT de Kidde
Característica 3	Autodiagnóstico continuo de sensibilidad y estado operativo
Característica 4	Diseño de bajo perfil que se integra discretamente al techo
Característica 5	Salida para indicador LED remoto opcional
Característica 6	Se instala sobre base KC2-SB o KC2-RB (no incluida, se vende por separado)
Característica 7	Aprobado por FM, listado cULus y por el State Fire Marshal de California