



Detector de humo por haz fotoeléctrico direccionable, alcance de 5 a 100 m, para techos altos, compatible con paneles Silent Knight IFP

SKU: IDPBEAM Marca: HONEYWELL FARENHYT SERIES Categoría: Farenhyt

\$23,391.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El IDP-Beam es un detector de humo por haz fotoeléctrico direccionable, de diseño reflectivo de un solo extremo, para uso con paneles de detección de incendio (FACP) de la serie Silent Knight IFP. Está diseñado para proteger áreas abiertas con techos altos, como bodegas, auditorios o naves industriales, donde otros métodos de detección de humo son difíciles de instalar y dar mantenimiento. Cuando el humo reduce la señal del haz entre la unidad y el reflector por debajo de un umbral preestablecido, el detector activa la alarma. Se integra al lazo direccionable (SLC) del panel mediante direccionamiento por switches rotatorios.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Diseño reflectivo de un solo extremo, de instalación más sencilla que los de haz proyectadoProtege áreas abiertas con techos altos, con alcance de 5 a 100 metrosCuatro niveles de sensibilidad seleccionables más modo Acclimate de ajuste automáticoAlineación asistida con mira óptica y pantalla digital de 2 dígitosControl de ganancia automático que compensa la acumulación de polvoOpera de -30°C a 55°C, apto para ambientes con temperaturas extremasCompatible con paneles Silent Knight IFP-2000, IFP-1000, IFP-100 e IFP-50<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALCANCE DE PROTECCIÓN5 a 100 m (16 a 328 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ÁNGULO DE AJUSTE±10° horizontal y vertical</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SENSIBILIDAD4 niveles seleccionables + 2 niveles Acclimate</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>VOLTAJE DE OPERACIÓN15 a 32 VDC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE OPERACIÓN-30°C a 55°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>HUMEDAD10% a 93% sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PESO1.8 kg</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMPATIBILIDADIFP-2000/RPS-2000, IFP-2000ECS, IFP-1000/ECS, IFP-100/ECS, IFP-50</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño reflectivo de un solo extremo, de instalación más sencilla que los de haz proyectado
Característica 2	Protege áreas abiertas con techos altos, con alcance de 5 a 100 metros
Característica 3	Cuatro niveles de sensibilidad seleccionables más modo Acclimate de ajuste automático
Característica 4	Alineación asistida con mira óptica y pantalla digital de 2 dígitos
Característica 5	Control de ganancia automático que compensa la acumulación de polvo
Característica 6	Opera de -30°C a 55°C, apto para ambientes con temperaturas extremas
Característica 7	Compatible con paneles Silent Knight IFP-2000, IFP-1000, IFP-100 e IFP-50