



Detector de humo por haz óptico lineal reflectivo, direccionable inteligente, para grandes áreas abiertas con techos altos, LiteSpeed o CLIP

SKU: OSI-RI-FL Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$18,843.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->El OSI-RI-FL es un detector de humo por haz óptico lineal de tipo reflector, direccionable inteligente, diseñado para proteger grandes áreas abiertas con techos altos donde los detectores puntuales son difíciles de instalar y mantener, como bodegas, atrios, hangares, estadios y salas de conciertos. Opera bajo el principio de oscurecimiento de luz infrarroja: el propio detector integra transmisor y receptor, y envía el haz hacia un reflector que lo regresa al equipo para su análisis. Se conecta directamente a un circuito detector inteligente en modo LiteSpeed o CLIP de un panel Fire-Lite compatible.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Unidad combinada transmisor/receptor con imager ajustable ±20° vertical y 50° horizontalAlcance de 5 a 100 m (16 a 328 ft) estándar, sin kit de largo alcance adicionalAlineación guiada por flechas LED direccionales, rápida e intuitivaCompensación automática de deriva y ajuste automático de sensibilidadResistente a movimiento estructural (tolera ±1°) y a luz solar intensaEstación de prueba remota para simulación electrónica de humo desde el piso<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->ALCANCE DE PROTECCIÓN5 a 100 m (16 a 328 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->VOLTAJE DE OPERACIÓN24 VDC nominal (15 a 32 VDC)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->CORRIENTE EN ESPERA13 a 20 mA según voltaje</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->CORRIENTE EN ALARMA15 a 22 mA según voltaje</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->AJUSTE DE HAZ20° vertical, 50° horizontal</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->TEMPERATURA DE APLICACIÓN-20°C a 55°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->PROTOCOLOLiteSpeed o CLIP</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->LISTADOSUL/ULC S911, FM PR449231, CSFM 7260-0075:0506</div></div></div>

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 00:04