



Detector de Humo por Haz Reflejado / Convencional / Compatible con Todos los Paneles de Detección de Incendio

SKU: OSI-R-SS Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Honeywell

\$15,403.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

OSI-R-SS es un detector de humo de haz óptico lineal de reflector convencional de 6 cables para uso en sistemas de alarma contra incendios. El haz opera principalmente sobre el principio de oscurecimiento de la luz utilizando un haz infrarrojo. Los detectores de humo de haz óptico son especialmente adecuados para proteger edificios con grandes áreas abiertas con techos altos, como un almacén o un atrio. El detector OSI-R-SS es una unidad combinada de transmisor / receptor que se puede conectar directamente a un circuito detector convencional.

Unidad combinada transmisor / receptor

Amplio campo de visión de 12°

Alineación de haz rápida, fácil e intuitiva indicada por flechas direccionales de LED

Cobertura de largo alcance (100 metros de largo por 18 metros de ancho) es estándar

Altamente resistente al movimiento de edificios; tolera ±1° movimiento

Resistente a fuentes de luz fuertes; No alarma cuando está saturado por la luz solar

Resistente a la intrusión de objetos sólidos

Características Principales

- Ajuste automático del nivel de umbral de sensibilidad
- Ajuste de haz horizontal de 50° y vertical de 20°
- Estación de prueba remota capaz de realizar pruebas de humo simuladas electrónicamente desde el suelo
- Indicadores LED de espera, falla y alarma visibles desde la parte frontal e inferior
- Carcasa / tapa para pintar
- Bloques de terminales extraíbles enchufables
- Kit de calentador opcional disponible para el reflector

Especificaciones Técnicas

Dimensiones Detector: Altura 152.4 mm - Ancho 254 mm - Profundidad 114.3 mm

Dimensiones Reflector: Altura 230mm - Ancho 200 mm

Voltaje de operación: 12/24 Vcc

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detector de humo para techos altos y áreas amplias
Característica 2	Cobertura de 100m x 18m sin componentes adicionales
Característica 3	Alineación guiada con indicación LED direccional
Característica 4	Resistente al movimiento estructural hasta ±1°
Característica 5	Inmunidad a interferencias de luz solar intensa
Característica 6	Diseño compacto para fácil instalación y mantenimiento